


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/h05vv-f-owy-5x-1-zo-bialy-przewod-okragly-300500v-kl5-do-odbiornikow-ruchomych-p-319919.html>

H05VV-F OWY 5X 1 ŻO BIAŁY PRZEWÓD OKRĄGŁY 300/500V KL.5 DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH



Cena brutto	3 378,72 zł
Cena netto	2 746,92 zł
Numer katalogowy	GR_113
Kod producenta	3003332
Kod EAN	5900000030494
Struktura skrętki	Nie
Znamionowy przekrój żyły (AWG)	17kcmil
Ekran wspólny	Brak
Materiał izolacji żyły	PVC
Materiał żyły	Miedź
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2	Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Oznaczenie handlowe	H05VV-F OWY
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Znamionowy przekrój żyły	1mm2
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2	Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Napięcie znamionowe U	500V
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	33mm
Żyła uziemiająca	Nie
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Bariera ochronna	Brak
Liczba żył	5
Odporność na skręcanie	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Tak

Ekran na wiążkach	Brak
Z przewodem ochronnym	Tak
Kształt żyły	Okrągły
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Ciężar	114kg/km
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	70°C
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Opakowanie kabli	Krążek
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-15°C
Geometria kabla	Okrągły
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Ekran	Nie
Napięcie znamionowe U0	300V
Element nośny	Brak
Przybliżona średnica zewnętrzna	8.3mm

Opis produktu

Ekonomiczne przewody do urządzeń przenośnych i tymczasowych instalacji. Lekkie, łatwe w montażu i użytkowaniu. Charakteryzują się dużą giętkością. Znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, zakładach i wszelkiego rodzaju instalacjach, gdzie takie właściwości mogą być wykorzystane.