


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/h05vv-f-owy-5x-15-zo-bialy-przewod-okragly-300500v-kl5-do-odbiornikow-ruchomych-p-319920.html>



H05VV-F OWY 5X 1.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD OKRĄGŁY 300/500V KL.5 DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH

Cena brutto	4 784,51 zł
Cena netto	3 889,84 zł
Numer katalogowy	GR_114
Kod producenta	3003333
Kod EAN	5900000030500
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-15°C
Geometria kabla	Okrągły
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Ekran	Nie
Napięcie znamionowe U0	300V
Element nośny	Brak
Przybliżona średnica zewnętrzna	9.8mm
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Tak
Ekran na wiązkach	Brak
Z przewodem ochronnym	Tak
Kształt żyły	Okrągły
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Ciężar	161kg/km
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	70°C
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Opakowanie kabli	Krążek
Oznaczenie handlowe	H05VV-F OWY
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak

Znamionowy przekrój żyły	1.5mm²
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2	Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Napięcie znamionowe U	500V
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	39mm
Żyła uziemiająca	Nie
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Bariera ochronna	Brak
Liczba żył	5
Odporność na skręcanie	Nie
Struktura skrętki	Nie
Znamionowy przekrój żyły (AWG)	15kcmil
Ekran wspólny	Brak
Materiał izolacji żyły	PVC
Materiał żyły	Miedź
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2	Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak

Opis produktu

Ekonomiczne przewody do urządzeń przenośnych i tymczasowych instalacji. Lekkie, łatwe w montażu i użytkowaniu. Charakteryzują się dużą giętkością. Znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, zakładach i wszelkiego rodzaju instalacjach, gdzie takie właściwości mogą być wykorzystane.