

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/h05vv-f-owy-5x-4-zo-bialy-przewod-okragly-300500v-kl5-do-odbiornikow-ruchomych-beben-p-319921.html>



H05VV-F OWY 5X 4 ŻO BIAŁY PRZEWÓD OKRĄGŁY 300/500V KL.5 DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH BĘBEN

Cena brutto	12 489,88 zł
Cena netto	10 154,38 zł
Numer katalogowy	GR_116
Kod producenta	3003336
Kod EAN	5900000030524
Liczba żył	5
Bariera ochronna	Brak
Struktura skrętki	Nie
Odporność na skręcanie	Nie
Ekran wspólny	Brak
Znamionowy przekrój żyły (AWG)	12kcmil
Materiał żyły	Miedź
Rezystancja żyły przy 20 ° C	4.95Ω/km
Pancerz/zbrojenie	Brak
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	70°C
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Znamionowy przekrój żyły	4mm2
Opakowanie kabli	Bęben
Rozmiar AWG	12
Napięcie znamionowe U	500V
Olejooodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-15°C

Żyłą uziemiająca	Nie
Ekran	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	13.7mm
Element nośny	Brak
Ekran na wiązkach	Brak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Tak
Kształt żyły	Okrągły
Z przewodem ochronnym	Tak
Ciężar	350kg/km
Materiał izolacji żyły	PVC
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2	Tak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Identyfikacja żył	Kolor
Oznaczenie handlowe	H05VV-F OWY
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2	Tak
Geometria kabla	Okrągły
Napięcie znamionowe U0	300V
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	55mm

Opis produktu

Ekonomiczne przewody do urządzeń przenośnych i tymczasowych instalacji. Lekkie, łatwe w montażu i użytkowaniu. Charakteryzują się dużą giętkością. Znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, zakładach i wszelkiego rodzaju instalacjach, gdzie takie właściwości mogą być wykorzystane.