


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/h05vv-f-owy-5x-6-zo-bialy-przewod-okragly-300500v-kl5-do-odbiornikow-ruchomych-beben-p-319923.html>

H05VV-F OWY 5X 6 ŻO BIAŁY PRZEWÓD OKRĄGŁY 300/500V KL.5 DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH BĘBEN

Cena brutto	18 691,00 zł
Cena netto	15 195,94 zł
Numer katalogowy	GR_118
Kod producenta	3003338
Kod EAN	5900000030548
Liczba żył	5
Element nośny	Brak
Struktura skrętki	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Tak
Ekran wspólny	Brak
Z przewodem ochronnym	Tak
Materiał żyły	Miedź
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Pancerz/zbrojenie	Brak
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	70°C
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Opakowanie kabli	Bęben
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Znamionowy przekrój żyły	6mm²
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Napięcie znamionowe U	500V
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-15°C
Geometria kabla	Okrągły
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Ekran	Nie

**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Bariera ochronna	Brak
Przybliżona średnica zewnętrzna	15.2mm
Odporność na skręcanie	Nie
Ekran na wiązkach	Brak
Znamionowy przekrój żyły (AWG)	10kcmil
Kształt żyły	Okrągły
Materiał izolacji żyły	PVC
Ciężar	446kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2	Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Oznaczenie handlowe	H05VV-F OWY
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Identyfikacja żył	Kolor
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2	Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	61mm
Żyła uziemiająca	Nie
Napięcie znamionowe U0	300V

Opis produktu

Ekonomiczne przewody do urządzeń przenośnych i tymczasowych instalacji. Lekkie, łatwe w montażu i użytkowaniu. Charakteryzują się dużą giętkością. Znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, zakładach i wszelkiego rodzaju instalacjach, gdzie takie właściwości mogą być wykorzystane.