

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/h07v-k-lgy-25-zo-przewod-jednozylowy-linka-gietka-450750v-kl5-p-325077.html>



H07V-K LGY 2.5 ŻO PRZEWÓD JEDNOŻYŁOWY LINKA GIĘTKA 450/750V KL.5

Cena brutto	1 480,62 zł
Cena netto	1 203,76 zł
Numer katalogowy	GR_010
Kod producenta	933296
Kod EAN	5900000016474
Przybliżona średnica zewnętrzna	3.5mm
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Identyfikacja/kodowanie koloru żyły	Inne
Materiał izolacji żyły	PVC
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	70°C
Znamionowy przekrój żyły	2.5mm²
Oznaczenie handlowe	H07V-K LGY
Napięcie znamionowe U	750V
Klasa żyły	Klasa 5 = giętka
Materiał żyły	Miedź
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Rozmiar AWG	Inne
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Nie
Opakowanie kabli	Krążek
Identyfikacja żył	Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Kolor izolacji	Zielono-żółty
Napięcie znamionowe U0	450V

Opis produktu

- Standardy projektowe: DIN EN 50525-2-31 (VDE 0285-525-2-31):2012-01; EN 50525-2-31:2011
- Napięcie: 450/750 V dla 1,5 mm² i więcej
- Konduktor:

Typ: elastyczne przewody miedziane zgodne z normą IEC 60228

Klasa 5

- Izolacja:

Typ: PCV

Temp. : 70°C

- Kable powinny być testowane jak podano w EN 50525
- Rezystancja elektryczna przewodów powinna być testowana zgodnie z normą IEC 60228
- Test napięcia: nie nastąpi przebicie izolacji, zastosowane napięcie i czas trwania będą zgodne z EN 50525
- Test ognioodporności zgodnie z normą IEC 60332 część 1
- Dane techniczne:

Rozmiar (mm ²)	Maks. Konduktor Rezystancja prądu stałego przy 20 °C (Ω/Km)	Średnica (mm)	Waga (kg/km)	Min. Pochylenie się Promień (mm)
1,5	13,3	2,9	19	23,2
2,5	7,98	3,5	30	28
4	4,95	3,7	34	29,6
6	3,3	4,6	60	36,8
10	1,91	5,9	106	47,2
16	1,21	7	160	56