

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/h1z2z2-k-1x-6-czarny-przewod-solarny-pv-linka-kl5-1000v-ac-1500v-dc-beben-p-323985.html>



H1Z2Z2-K 1X 6 CZARNY PRZEWÓD SOLARNY PV LINKA KL.5 1000V AC / 1500V DC BĘBEN

Cena brutto	4 171,89 zł
Cena netto	3 391,78 zł
Numer katalogowy	GR_730600015060QUSW
Kod producenta	838866
Kod EAN	5900000025940
Znamionowy przekrój żyły (AWG)	13.093kcmil
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Znamionowy przekrój żyły	6mm²
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Materiał żyły	Miedź
Materiał izolacji żyły	Poliolefin
Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Liczba żył	1
Geometria kabla	Okrągły

Opis produktu

Ulepszony i potrójnie certyfikowany przewód solarny KBE Solar DB+ H1Z2Z2-K 62930 IEC 131 PV 1500-K uwzględnia fakt, że w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost wymagań odnośnie przewodów solarnych, dlatego przy zachowaniu doskonałych właściwości oferuje cały szereg dodatkowych korzyści:

- Potrójna certyfikacja zgodnie z europejską normą EN 50618 (H1Z2Z2-K), międzynarodową normą dotyczącą kabli solarnych IEC 62930 (IEC 131) oraz TÜV 2Pfg 1169 /10.19 (PV 1500-K)
- Kontrola produktu i zakładu produkcyjnego przez TÜV Rheinland
- Zaprojektowany i sprawdzony dla 1500 VDC (maks. 1800 VDC)
- Ciągłe oznaczanie metrów bieżących
- Możliwość układania w ziemi dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów izolacyjnych
- Podwyższona wodoodporność oraz zwiększona rezystancja izolacji
- Wysoka odporność na działanie promieni UV
- Wysoka jakość – made in Germany – i trwałość wynosząca co najmniej 25 lat zgodnie z normą EN 50618 / IEC 62930
- CPR sprawdzone zgodnie z klasą reakcji na ogień Dca
- Zaprojektowany do eksploatacji w temperaturze od -40°C do 120°C
- Brak zawartości halogenów i odporność na oddziaływanie kwasów i ługów
- Wysoka elastyczność i giętkość, kompatybilność ze wszystkimi popularnymi złączami wtykowymi