

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/h1z2z2-k-1x-6-czarny-przewod-solarny-pv-linka-kl5-1000v-ac-1500v-dc-solarflex-x-p-325523.html>



## H1Z2Z2-K 1X 6 CZARNY PRZEWÓD SOLARNY PV LINKA KL.5 1000V AC / 1500V DC SOLARFLEX-X

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Cena brutto                  | <b>4 172,26 zł</b>     |
| Cena netto                   | <b>3 392,08 zł</b>     |
| Numer katalogowy             | <b>GR_713531</b>       |
| Kod producenta               | <b>711758</b>          |
| Kod EAN                      | <b>4060892259005</b>   |
| Ekran wspólny                | <b>Brak</b>            |
| Geometria kabla              | <b>Okrągły</b>         |
| Kolor powłoki/izolacji       | <b>Czarny</b>          |
| Znamionowy przekrój żyły     | <b>6mm<sup>2</sup></b> |
| Materiał powłoki zewnętrznej | <b>Inne</b>            |
| Liczba żył                   | <b>1</b>               |
| Ekran na wiązkach            | <b>Brak</b>            |
| Materiał żyły                | <b>Miedź</b>           |
| Materiał izolacji żyły       | <b>Inne</b>            |
| Napięcie znamionowe U        | <b>1000V</b>           |
| Napięcie znamionowe U0       | <b>1000V</b>           |

### Opis produktu

Przewód jednożyłowy do instalacji fotowoltaicznych wykonany wg EN 50618. SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K służy do okablowania paneli fotowoltaicznych. Nadaje się do bezpośredniego zakopania w ziemi, lecz zalecane jest układanie w rurach osłonowych. Nie nadaje się do stałego montażu w wodzie. Maksymalne dopuszczalne napięcie DC systemu w którym zainstalowany jest przewód, nie może przekraczać 1,8 kV. Przewód nadaje się do stosowania z urządzeniami i systemami z izolacją ochronną (II klasa ochronności).