

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/hdgs-fe180-ph120-e30-e90-3x-15-zo-czerwony-przewod-ognioodporny-300500v-kl1-beben-p-325433.html>

HDGS FE180 PH120/E30-E90 3X 1.5 ŻO CZERWONY PRZEWÓD OGNIOODPORNY 300/500V KL.1 BĘBEN



Cena brutto	5 509,91 zł
Cena netto	4 479,60 zł
Numer katalogowy	GR_B52051
Kod producenta	915926
Kod EAN	5902956320568
Gatunek materiału izolacji żyły	Guma (silikon)
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-2	90 min.
Geometria kabla	Okrągły
Identyfikacja żył	Kolor
Żyła uziemiająca	Nie
Kolor izolacji	Czerwony
Z przewodem ochronnym	Tak
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowy
Kolor powłoki/izolacji	Czerwony
Liczba żył	3
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Tak
Kształt żyły	Okrągły
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	80°C
Ciężar	88kg/km
Oznaczenie handlowe	HDGS
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	B2ca
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-30°C
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	d0
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)	Tak
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-1	90 min.

Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Guma (silikon)
Znamionowy przekrój żyły	1.5mm²
Podtrzymanie funkcji zgodnie z EN 50200	120 min.
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	79mm
Napięcie znamionowe U	500V
Ekran	Nie
Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Materiał izolacji żyły	Guma
Napięcie znamionowe U ₀	300V
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5°C
Przybliżona średnica zewnętrzna	7.9mm
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2	Tak
Materiał żyły	Miedź
Opakowanie kabli	Bęben
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2	Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	s1a
Podtrzymanie funkcji zgodnie z EN 50200 załącznik E	Tak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	a1

Opis produktu

HDGszo FE180/PH120/E90 300/500 V 3x1,5 Ognioodporny, bezhalogenowy przewód elektroenergetyczny, 300/500V