

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/hdhp-j-3x-15-zo-re-bialy-przewod-instalacyjny-plaski-450750v-bezhalogenowy90st-kl1-b2ca-p-325977.html>



HDHP-J 3X 1.5 ŻO RE BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY PŁASKI 450/750V BEZHALOGENOWY 90ST KL.1 B2CA

Cena brutto	5 628,19 zł
Cena netto	4 575,77 zł
Numer katalogowy	GR_HDHP-J7-3X1,5
Kod producenta	889835
Kod EAN	5901854432441
Geometria kabla	Płaski
Kolor izolacji	Biały
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2	Tak
Żyła uziemiająca	Tak
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowy
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)	Tak
Bariera ochronna	Brak
Liczba żył	3
Żyły skręcone	Nie
Wysokość przewodu około	4.96mm
Materiał izolacji żyły	Poliolefin
Materiał żyły	Miedź
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5°C
Pancerz/zbrojenie	Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Dca
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	70°C
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	d0
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk	Nie
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne

Identyfikacja żył	Kolor
Oznaczenie handlowe	HDHp
Napięcie znamionowe U	750V
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	64.2mm
Materiał powłoki zewnętrznej	Poliolefin
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1	Tak
Ekran	Nie
Napięcie znamionowe U0	450V
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Szerokość przewodu około	10.08mm
Nadaje się jako przewód instalacyjny	Tak
Kształt żyły	Okrągły
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Ciężar	96kg/km
Do instalacji podziemnych	Nie
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2	Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	s1a
Certyfikowany do zastosowań morskich	Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	a1
Znamionowy przekrój żyły	1.5mm²
Opakowanie kabli	Krążek
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne

Opis produktu