

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/hn-c63-wylacznik-nadpradowy-c-6a-3p-3m-6ka-p-319677.html>



## HN-C6/3 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 6A 3P 3M 6KA

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cena brutto                                                      | <b>95,37 zł</b>      |
| Cena netto                                                       | <b>77,54 zł</b>      |
| Numer katalogowy                                                 | <b>GR_194888</b>     |
| Kod producenta                                                   | <b>836505</b>        |
| Kod EAN                                                          | <b>9010238063723</b> |
| Prąd znamionowy                                                  | <b>6A</b>            |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy                          | <b>-25°C</b>         |
| Rodzaj napięcia                                                  | <b>AC</b>            |
| Charakterystyka wyzwalania                                       | <b>C</b>             |
| Kategoria przepięcia                                             | <b>3</b>             |
| Straty mocy                                                      | <b>3.6W</b>          |
| Liczba biegunów chronionych                                      | <b>3</b>             |
| Stopień ochrony (IP)                                             | <b>IP20</b>          |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898  | <b>6kA</b>           |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                | <b>3</b>             |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947 | <b>0kA</b>           |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                   | <b>1mm2</b>          |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                  | <b>440V</b>          |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                    | <b>4kV</b>           |
| Zakres częstotliwości                                            | <b>50Hz</b>          |
| Klasa ograniczenia energii                                       | <b>3</b>             |
| Liczba biegunów (całkowita)                                      | <b>3</b>             |
| Stopień zanieczyszczenia (N)                                     | <b>3</b>             |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898  | <b>6kA</b>           |
| Głębokość wbudowania                                             | <b>44mm</b>          |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947 | <b>0kA</b>           |
| Napięcie znamionowe                                              | <b>230V</b>          |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                    | <b>1mm2</b>          |



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

---

## Opis produktu

Wyłączniki nadmiarowoprądowe zabezpieczają instalacje elektryczne przed przeciążeniami i zwarciami. Ich działanie polega na automatycznym przzerwaniu obwodu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego prądu. Są niezbędnym elementem każdej rozdzielni. Stosuje się je w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.