



**ANGRY  
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Dane aktualne na dzień: 12-02-2026 14:01

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/hnb-c161n003-a-c-16a-30maa-wylaczник-rozniconadpradowy-c-16a-1pn-2m-30ma-a-6ka-p-319696.html>



## HNB-C16/1N/003-A C 16A/ 30MA/A WYŁĄCZNIK RÓŻNICONADPRĄDOWY C 16A 1P+N 2M 30MA A 6KA

|  |                        |
|--|------------------------|
| Cena brutto  | <b>240,56 zł</b>       |
| Cena netto   | <b>195,58 zł</b>       |
| Numer katalogowy   | <b>GR_195139</b>       |
| Kod producenta   | <b>836563</b>          |
| Kod EAN  | <b>9010238061026</b>   |
| Odporność na udar prądowy  | <b>0.25kA</b>          |
| Głębokość wbudowania   | <b>69.5mm</b>          |
| Stopień zanieczyszczenia (N)                                     | <b>2</b>               |
| Napięcie znamionowe  | <b>230V</b>            |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2   | <b>0kA</b>             |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                    | <b>1mm<sup>2</sup></b> |
| Czułość  | <b>A</b>               |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                  | <b>500V</b>            |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy                          | <b>-25°C</b>           |
| Rodzaj napięcia  | <b>AC</b>              |
| Klasa ograniczenia energii                                       | <b>3</b>               |
| Liczba biegunów (całkowita)                                      | <b>2</b>               |
| Stopień ochrony (IP)   | <b>IP20</b>            |
| Rodzaj charakterystyki wyłączenia                                | <b>Bezzwłoczny</b>     |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                | <b>2</b>               |
| Liczba biegunów chronionych                                      | <b>1</b>               |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                   | <b>1mm<sup>2</sup></b> |
| Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia Icn zgodnie z EN 61009- | <b>6kA</b>             |
| Prąd znamionowy  | <b>16A</b>             |
| Częstotliwość  | <b>50 Hz</b>           |
| Znamionowy prąd różnicowy  | <b>0.03A</b>           |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                    | <b>4kV</b>             |



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

---

|  |            |
|--|------------|
| Charakterystyka wyzwalania                                     | <b>C</b>   |
| Kategoria przepięcia   | <b>3</b>   |
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>łączeniowa zgodnie z EN 61009 | <b>6kA</b> |

---

## Opis produktu

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym łączą funkcję ochrony różnicowoprądowej i nadprądowej w jednym urządzeniu. Dzięki temu zapewniają kompleksową ochronę instalacji i użytkowników. Oszczędzają miejsce w rozdzielnicach i upraszczają montaż. Stosowane są w nowoczesnych instalacjach elektrycznych.