

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/k60n-wylacznik-nadpradowy-b-32a-3p-3m-6ka-acti-9-p-318999.html>



K60N WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 32A 3P 3M 6KA ACTI 9

Cena brutto	71,44 zł
Cena netto	58,08 zł
Numer katalogowy	GR_A9K01332
Kod producenta	507518
Kod EAN	3606480478253
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	6kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0.5mm2
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Prąd znamionowy	32A
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Zakres częstotliwości	50Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień zanieczyszczenia (N)	2
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Napięcie znamionowe	400V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	0kA
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0.5mm2
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Częstotliwość	50Hz
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25°C
Rodzaj napięcia	AC
Charakterystyka wyzwalania	B
Liczba biegunów (całkowita)	3

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Montaż podtynkowy	Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Głębokość wbudowania	44.5mm
Liczba biegunów chronionych	3

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy serii K60N, o numerze A9K01332, K60N-B32-3, 3-biegunowy (trójbiegunowy), 32A, charakterystyka B, wytrzymałość zwarciova 6kA, zapewnia ochronę przed zwarciami i przeciążeniami. Wyłącznik nadprądowy dopasowany do potrzeb budownictwa mieszkaniowego i podobnego. Podwójne zaciski od dołu (szyna + przewód). Karbowane zaciski zwiększające pewność połączenia. Styk migowy - szybkość zamykania styków nie zależy od szybkości manewrowania dźwignią aparatu.