

**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Dane aktualne na dzień: 12-02-2026 14:59

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/k60n-wylacznik-nadpradowy-b-6a-3p-3m-6ka-acti-9-p-318994.html>



K60N WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 6A 3P 3M 6KA ACTI 9

Cena brutto	66,51 zł
Cena netto	54,08 zł
Numer katalogowy	GR_A9K01306
Kod producenta	507506
Kod EAN	3606480478208
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25°C
Rodzaj napięcia	AC
Charakterystyka wyzwalania	B
Liczba biegunów (całkowita)	3
Liczba biegunów chronionych	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	0kA
Głębokość wbudowania	44.5mm
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Napięcie znamionowe	400V
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0.5mm²
Częstotliwość	50Hz
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Zakres częstotliwości	50Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Stopień zanieczyszczenia (N)	2
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	6kA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0.5mm²
Prąd znamionowy	6A

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Opis produktu

Produkt Acti9 K60N to miniaturowy wyłącznik nadprądowy (MCB) niskiego napięcia. Jest to wyłącznik 3P z 3 chronionymi biegunami i prądem znamionowym 6A In oraz krzywą wyzwania B. Znamionowa zdolność wyłączenia zwarć wynosi do 6000A przy 400VAC zgodnie z normą EN/IEC 60898-1. Produkt zabezpiecza obwód przed zwarciem i prądem przeciążeniowym. Połączenie można wykonać za pomocą szyny grzebieniowej typu biconnect. Połączenie może być również wykonane od góry/dołu za pomocą zacisków tunelowych. W przypadku prac wykonywanych na urządzeniach pod napięciem dostępna jest kłódka. Wytrzymałość elektryczna oraz mechaniczna wynosi do 20000 cykli. Znamionowe napięcie izolacji Ui wynosi 440V AC. Znamionowe napięcie udarowe Uimp wynosi 4kV. Częstotliwość pracy wynosi 50/60Hz. Może być zamontowany na szynie DIN w instalacji modułowej. Jego szerokość wynosi 6 modułów o szerokości 9 mm. Kolor produktu to biały (RAL9003). Wymiary wynoszą (szer.) 54 mm x (wys.) 81 mm x (gł.) 70 mm. Waga wynosi 0,36 kg. Zgodnie z normą IEC 60529, stopień ochrony wynosi IP20 i IP40 w obudowie. Temperatura pracy wynosi od -25°C do 70°C. Temperatura przechowywania wynosi od -40°C do 70°C.