


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kabel-securitynet-uutp-kat-6-zewnetrzny-zeLOWANY-pe-500m-p-319864.html>



1. Żył
2. Płaszcz
3. Separator par
4. Izolacja przewodnika
5. Linia utwierdzająca rozcięcie powłoki zewnętrznej kabla
6. Wygłuszenie żelowe

## KABEL SECURITYNET U/UTP KAT. 6 ZEWNĘTRZNY, ŻELOWANY PE 500M

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Cena brutto                                                      | <b>2 110,34 zł</b>         |
| Cena netto                                                       | <b>1 715,72 zł</b>         |
| Numer katalogowy                                                 | <b>GR_SEC6UTPG</b>         |
| Kod producenta                                                   | <b>3119421</b>             |
| Kod EAN                                                          | <b>5904169100197</b>       |
| Liczba żył                                                       | <b>8</b>                   |
| Geometria kabla                                                  | <b>Okrągły</b>             |
| Struktura skrętki                                                | <b>Pary</b>                |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych        | <b>51mm</b>                |
| Ekran wspólny                                                    | <b>Brak</b>                |
| Materiał izolacji żyły                                           | <b>Inne</b>                |
| Ciężar                                                           | <b>60kg/km</b>             |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu         | <b>-40°C</b>               |
| Pancerz/zbrojenie                                                | <b>Brak</b>                |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszo | <b>64mm</b>                |
| Ułożenie skrętek                                                 | <b>Brak</b>                |
| Rodzaj powierzchni żyły                                          | <b>Czysty/bez pokrycia</b> |
| Klasa emisji dymu wg EN 13501-6                                  | <b>Brak</b>                |
| Klasa kwasowości wg EN 13501-6                                   | <b>Brak</b>                |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                     | <b>Inne</b>                |
| Gatunek materiału izolacji żyły                                  | <b>PE (polietylen)</b>     |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                            | <b>PE (polietylen)</b>     |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                  | <b>6.4mm</b>               |
| Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie                            | <b>Inne</b>                |
| Ekran na wiązkach                                                | <b>Brak</b>                |
| Materiał wzmocnienia/zbrojenia                                   | <b>Inne</b>                |
| Materiał żyły                                                    | <b>Miedź</b>               |
| Kolor powłoki/izolacji                                           | <b>Czarny</b>              |
| Kategoria                                                        | <b>6</b>                   |

|                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | <b>0°C</b>                            |
| Powłoka ochronna                                                   | <b>Al / PE (aluminium/polietylen)</b> |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa   | <b>64mm</b>                           |
| Propagacja sygnału (NVP)                                           | <b>62%</b>                            |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6                               | <b>Fca</b>                            |
| Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6           | <b>Brak</b>                           |
| Identyfikacja żył                                                  | <b>Kolor</b>                          |
| Rozmiar AWG                                                        | <b>23</b>                             |
| Klasa żyły                                                         | <b>Klasa 1 = jednodrutowy</b>         |

## Opis produktu

Instalacyjny kabel skrętkowy SecurityNET miedziany U/UTP (nieekranowany) kategorii 6 żelowany. Przeznaczony jest do instalacji na zewnątrz budynku, nie wymaga stosowania dodatkowych osłon lub peszli. Nadaje się do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp., w których nie występują zakłócenia elektromagnetyczne z zewnątrz. Kabel jest odporny na promieniowanie UV.