

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-apti-h50v2-28w-l-2mpx-5mpx-2-8mm-p-65643.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50V2-28W-L 2Mpx / 5Mpx 2.8mm

Cena brutto	161,18 zł
Cena netto	131,04 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	del_APTI-H50V2-28W-L
Kod producenta	APTI-H50V2-28W-L
Kod EAN	5902887058318
Długość	125
Wysokość	115
Szerokość	125

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dżojstika i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD/HD-CVI/HD-TVI

Kamera nie posiada trybu czarno-białego Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych

Uwaga! Kamera fabrycznie ustawiona jest w rozdzielczości 2 Mpx (1080p)

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx - AHD / HD-TVI, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	91 ° (dane producenta) 92 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	25 m
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	Możliwość wyłączenia oświetlacza LED Automatyczna regulacja natężenia światła LED D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu IP67
Klasa szczelności:	
Zasilanie:	12 V DC / 270 mA
Pobór mocy:	≤ 3.2 W
Obudowa:	Dome, Aluminium + Plastik
Wandaloodporna:	
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	Ø 109 x 93 mm
Producent / Marka:	APTi
Gwarancja:	2 lata