

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-apti-h53v21-36w-8-3mpx-4k-uhd-3-6mm-p-65660.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H53V21-36W - 8.3Mpx 4K UHD 3.6mm

Cena brutto	183,91 zł
Cena netto	149,52 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	del_APTI-H53V21-36W
Kod producenta	APTI-H53V21-36W
Kod EAN	5902887085314
Długość	110
Wysokość	100
Szerokość	110

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.5" Progressive Scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 960H

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik:	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 12.5 kl/s, 15 kl/s 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 12.5 kl/s, 20 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s, 25 kl/s, 30 kl/s, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s, 30 kl/s
Zasięg oświetlacza IR:	25 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	77 ° (dane producenta)

**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
angryexpert@gmail.com

Stosunek sygnał/szum (S/N):	83 ° (nasze testy) > 50 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 260 mA
Pobór mocy:	≤ 3.1 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	Ø 97 x 91 mm
Producent / Marka:	APTi
Gwarancja:	2 lata