

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ds-2ce56d8t-it3zf2-7-13-5mm-1080p-hikvision-p-67342.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS DS-2CE56D8T-IT3ZF(2.7-13.5MM) - 1080p Hikvision

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>800,73 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>651,00 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>del_DS-2CE56D8T-IT3ZF</b> |
| Kod producenta   | <b>DS-2CE56D8T-IT3ZF</b>     |
| Kod EAN          | <b>6954273681173</b>         |
| Długość          | <b>170</b>                   |
| Wysokość         | <b>150</b>                   |
| Szerokość        | <b>170</b>                   |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBSZmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD)Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°)

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobąKamera spełnia klasę szczelności IP67

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                      | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS                                              |
| Przetwornik:                   | Progressive Scan CMOS                                                  |
| Wielkość matrycy:              | 2.1 Mpx                                                                |
| Rozdzielczość:                 | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>960 x 576 - 960H, PAL                         |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 60 m                                                                   |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna                                                           |
| Obiektyw:                      | 2.7 ... 13.5 mm - <b>Motozoom</b>                                      |
| Kąt widzenia:                  | 103 ° ... 32 ° (dane producenta)<br>90 ° ... 32 ° (nasze testy)        |
| Wyjście wideo:                 | 1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - wybierane przełącznikiem |
| Wybrane funkcje:               | Obiektyw motozoom, AutoFocus                                           |

**ANGRY  
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | WDR $\geq$ 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni,<br>które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny<br>punkt jak i narożniki<br>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Detekcja ruchu - maks. 4 strefy<br>Strefy prywatności - maks. 4<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu |
| Menu ekranowe OSD:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zasilanie:          | 12 V DC / 620 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pobór mocy:         | $\leq$ 7.5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obudowa:            | Dome, Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kolor:              | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klasa szczelności:  | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga:               | 0.59 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary:            | 134 x 111 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obsługiwane języki: | angielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kraj pochodzenia:   | Chiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Producent / Marka:  | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAP Code:           | 300612856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |