

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-bcs-b-dt43312ii-5mpx-3-3-12mm-bcs-basic-p-66428.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-DT43312(II) - 5Mpx 3.3... 12mm BCS BASIC

Cena brutto	269,92 zł
Cena netto	219,45 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	del_BCS-B-DT43312(II)
Kod producenta	BCS-B-DT43312(II)
Kod EAN	5902887074936
Długość	300
Wysokość	110
Szerokość	110

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.9" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1944 - 5 Mpx @ 20 kl/s, AHD, HD-TVI 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s, HD-CVI 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	3.3 ... 12 mm, F1.2
Kąt widzenia:	120 ° ... 38 ° (dane producenta) 86 ° ... 33 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	
Menu ekranowe OSD:	

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Menu OSD dostępne poprzez rejestrator BCS-XVR
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.86 kg
Wymiary:	277 x 81 x 83 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	BCS BASIC
Gwarancja:	3 lata