

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce16d8t-itf2-8mm-1080p-hikvision-p-67326.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16D8T-ITF(2.8mm) - 1080p Hikvision

Cena brutto	417,15 zł
Cena netto	339,15 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	del_DS-2CE16D8T-ITF
Kod producenta	DS-2CE16D8T-ITF
Kod EAN	6954273680916
Długość	160
Wysokość	80
Szerokość	105

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	104 ° (dane producenta) 97 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki Strefy prywatności - maks. 4

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

	Detekcja ruchu - maks. 4 strefy ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Zasilanie:	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy:	≤ 3.4 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	Ø 70 x 163 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300511199
Gwarancja:	3 lata