

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce76h0t-itpf2-8mmc-5mpx-hikvision-p-67350.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITPF(2.8MM)(C) - 5Mpx Hikvision

Cena brutto	321,58 zł
Cena netto	261,45 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	del_DS-2CE76H0T-ITPF
Kod producenta	DS-2CE76H0T-ITPF
Kod EAN	6954273697204
Długość	95
Wysokość	80
Szerokość	95

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 5 Mpx (AHD / HD-TVI) / 4 Mpx (HD-CVI). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s
Zasięg oświetlacza IR:	960 x 576 - 960H @ PAL 20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	85 ° (dane producenta) 83 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie:	12 V DC / 340 mA
Pobór mocy:	≤ 4.3 W
Obudowa:	Dome, Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.15 kg
Wymiary:	Ø 85 x 79 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300613619
Gwarancja:	3 lata