

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kamera-ip-apti-ai203ca3-28w-1080p-2-8mm-p-65600.html>



## KAMERA IP APTI-AI203CA3-28W - 1080p 2.8mm

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>204,57 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>166,32 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>del_APTI-AI203CA3-28W</b> |
| Kod producenta   | <b>APTI-AI203CA3-28W</b>     |
| Kod EAN          | <b>5902887068119</b>         |
| Długość          | <b>180</b>                   |
| Wysokość         | <b>75</b>                    |
| Szerokość        | <b>110</b>                   |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p

Uchwyt kamery posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach, a kable zasilające są schowane w jego wnętrzu. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Standard:                                | TCP/IP                                       |
| Wielkość matrycy:                        | 2.1 Mpx                                      |
| Przetwornik:                             | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS                |
| Rozdzielczość:                           | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p   |
| Obiektyw:                                | 2.8 mm                                       |
| Kąt widzenia:                            | 91 ° (dane producenta)<br>97 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 25 m                                         |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG      |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080p                              |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                        |
| Gniazdo karty pamięci:                   |                                              |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              |                                              |

**ANGRY  
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Audio:                                 | Wbudowany mikrofon,<br>Przesył audio po sieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Protokoły sieciowe:                    | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| WEB Server:                            | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Maks. liczba użytkowników on-line:     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| ONVIF:                                 | 19.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Interfejs RS-485:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">BitVision</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Android: Darmowa |
| Domyślny adres IP:                     | iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a><br>192.168.1.168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Porty dostępu przez www:               | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Port ONVIF:                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| RTSP URL:                              | rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny<br>rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Wybrane funkcje:                       | Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi<br>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi<br>Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Strefy prywatności - maks. 3<br>Tryb dzień/noc - konfigurowalny<br>Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu |                  |
| Zasilanie:                             | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 290 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Pobór mocy:                            | ≤ 3.5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Obudowa:                               | Compact - Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Kolor:                                 | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Klasa szczelności:                     | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Temperatura pracy :                    | -20 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Waga:                                  | 0.43 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Wymiary:                               | 170 x 73 x 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Producent / Marka:                     | APTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Gwarancja:                             | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |