

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kamera-ip-szybkoobrotowa-zewnetrzna-omega-23p18-6p-ai-1080p-5-35-96-3mm-p-69831.html>



KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA OMEGA-23P18-6P-AI - 1080p 5.35... 96.3mm

Cena brutto	1 279,10 zł
Cena netto	1 039,92 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	del_OMEGA-23P18-6P-AI
Kod producenta	OMEGA-23P18-6P-AI
Kod EAN	5902887069864
Długość	285
Wysokość	190
Szerokość	185

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	5.35 ... 96.3 mm
Kąt widzenia:	57 ° ... 3.5 ° (dane producenta) 50 ° ... 3.8 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 18
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	1 °/s ... 120 °/s (poziom) ,

**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
angryexpert@gmail.com

	1 °/s ... 30 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 93 °
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	255
Skanowanie w poziomie:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Zabezpieczenia:	Przeciwprzebieciowe
Audio:	Wbudowany mikrofon Wbudowany głośnik Obsługa dwukierunkowego audio Komunikaty głosowe w języku angielskim lub chińskim
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Gniazdo karty pamięci:	
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Port ONVIF:	8999
RTSP URL:	rtsp://ip_address/1/h264major - Strumień główny rtsp://ip_address/1/h264minor - Strumień pomocniczy
Ustawiane trasy ruchu:	8
Menu ekranowe OSD:	preset 95
Wybrane funkcje:	Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, Inteligentne śledzenie obiektów - efektywny zasięg śledzenia: 5 ... 45 m, prędkość: 3 ... 12 km/h WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Parking action - ustawienie się kamery na określonej pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu - Podział ekranu na strefy 16 x 12
Zasilanie:	PoE (802.3at)
Obudowa:	12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie) Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny

Android: Darmowa



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C
Waga:	1.5 kg (z uchwytem)
Wymiary:	200 x 246 x 136 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	OMEGA
Gwarancja:	2 lata