

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kamera-solarna-ip-zewnetrzna-ds-2xs2t47g0-lbh-4g-c18s404mm-colorvu-4g-lte-4mpx-4mm-hikvision-p-67374.html>



KAMERA SOLARNA IP, ZEWNĘTRZNA DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40(4M M) ColorVu 4G/LTE - 4Mpx 4mm Hikvision

Cena brutto	10 984,21 zł
Cena netto	8 930,25 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	del_DS-2XS2T47G0-LDH/4G/
Kod producenta	DS-2XS2T47G0-LDH/4G/
Kod EAN	6931847132781
Długość	835
Wysokość	450
Szerokość	270

Opis produktu

Zewnętrzna bezprzewodowa kamera IP 4G/LTE DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40(4MM) to idealne rozwiązanie zarówno do monitorowania ogrodu przed domem, wejścia jak i placów budowy, działek itd. Kamera współpracuje z siecią 4G/LTE a połączenie jest realizowane na zasadzie plug and play - wystarczy zamontować kartę microSIM, a urządzenie samo ustawi połączenie internetowe - to rozwiązanie pozwala stosować kamerę wszędzie tam gdzie jest zasięg operatora sieci

Dołączony w zestawie panel solarny z wbudowanym akumulatorem umożliwia pracę kamery w miejscach gdzie występuje problem z doprowadzeniem zasilania. Wbudowana czujka PIR pozwala na automatyczne przejście kamery z trybu czuwania do stanu aktywnego. Kamera wyposażona jest w pamięć wewnętrzną pozwalającą na zapis do 50 GB danych

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Uwaga! Kamera serii ColorVu nie posiada trybu czarno-białego. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	4 mm F1.0
Kąt widzenia:	95 ° (dane producenta) 94 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	

**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
angryexpert@gmail.com

Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	max. 30 m
Możliwości regulacji:	Kamera : 0 ° ... 360 ° (poziom) ; -60 ° ... 0 ° (pion) Panel fotowoltaiczny : 0 ° ... 358 ° (poziom) ; -40 ... 40 (pion)
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa, Przesył audio po sieci, Obsługa dwukierunkowego audio, Redukcja szumu, Sygnalizacja alarmu
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	12.5 kl/s @ 4 Mpx
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, DHCP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, SNMP, HTTPS, IEEE 802.1x, ONVIF
Interfejs sieciowy:	RJ-45 - 10/100 Mb/s
ONVIF:	
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:55 4/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.6 4:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu WB - Balans bieli ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Detekcja ruchu Sygnalizacja alarmu - Audio, E-mail Powiadamianie alarmowe Zapis zdarzeń na karcie micro SD Wbudowana czujka PIR : - Kąt detekcji : 100 ° (poziom), 80 ° (pion) - Zasięg detekcji : 15 m Pamięć wewnętrzna : 64 GB (50 GB do zapisu), Obsługa 4G LTE/WCDMA/GSM - Obsługa kart microSIM Przycisk RESET, Panel fotowoltaiczny : 40 W - wbudowany akumulator 23.2 Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	2.5 ... 4.5 dni

Android: Darmowa

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

Zasilanie:	24 dni (tryb czuwania) Akumulator Li-Ion 5.5 ... 8.4 V, Panel fotowoltaiczny : 40 W, 12 V DC - Gniazdo 5.5/2.1 (brak zasilacza w zestawie), Na
Pobór mocy:	potrzeby serwisu max. 7.2 W ≤ 1.85 W (typowo) - Obsługa 4G LTE 40 mW (tryb czuwania)
Obudowa:	Compact, ADC
Klasa szczelności:	IP67
Kolor:	Biały + Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	9.67 kg (łącznie)
Wymiary:	760 x 615 x 391 mm (łącznie)
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski ,
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311316656
Gwarancja:	3 lata