

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2143g2-is2-8mm-4mpx-hikvision-p-67229.html>

## KAMERA WANDALOODPORA IP DS-2CD2143G2-IS(2.8mm) - 4Mpx Hikvision

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 290,21 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>1 048,95 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy | <b>del_DS-2CD2143G2-IS(2.8</b> |
| Kod producenta   | <b>DS-2CD2143G2-IS(2.8</b>     |
| Kod EAN          | <b>6941264070870</b>           |
| Długość          | <b>135</b>                     |
| Wysokość         | <b>110</b>                     |
| Szerokość        | <b>135</b>                     |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera z serii AcuSense

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Standard:                   | TCP/IP                                                            |
| Przetwornik:                | 1/3 " Progressive Scan CMOS                                       |
| Wielkość matrycy:           | 4 Mpx                                                             |
| System skanowania:          | Progresywny                                                       |
| Rozdzielczość:              | 2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                   | 2.8 mm                                                            |
| Kąt widzenia:               | 103 ° (dane producenta)<br>96 ° (nasze testy)                     |
| Zasięg oświetlacza IR:      | 30 m                                                              |
| Interfejs RS-485:           |                                                                   |
| Metoda kompresji obrazu:    | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                           |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1                                                             |
| Audio:                      | Wejście na mikrofon zewnętrzny,                                   |

**ANGRY  
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Wyjście audio,<br>Obsługa dwukierunkowego audio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protokoły sieciowe:                      | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEB Server:                              | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ONVIF:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Domyślny login / hasło administratora:   | iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a><br>admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Porty dostępu przez www:                 | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Port ONVIF:                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RTSP URL:                                | Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją<br>Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wybrane funkcje:                         | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu<br>Obsługa NAS - Network Attached Storage<br>ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów<br>Konfigurowalne strefy prywatności<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>Przycisk RESET<br>Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu<br>Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy |
| Zasilanie:                               | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 500 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pobór mocy:                              | ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)<br>≤ 5 W @ 12 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obudowa:                                 | Dome, Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wandaloodporna:                          | IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasa szczelności:                       | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kolor:                                   | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura pracy :                      | -30 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waga:                                    | 0.55 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Android: Darmowa



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary:            | Ø 111 x 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
| Producent / Marka:  | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SAP Code:           | 311313651                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |