

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd63c5g0-ivs-12mpx-1-29mm-fish-eye-hikvision-p-67317.html>



KAMERA WANDALOODPORA IP DS-2CD63C5G0-IVS - 12Mpx 1.29mm - Fish Eye Hikvision

Cena brutto	6 711,93 zł
Cena netto	5 456,85 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	del_DS-2CD63C5G0-IVS
Kod producenta	DS-2CD63C5G0-IVS
Kod EAN	2010902943099
Długość	260
Wysokość	140
Szerokość	230

Opis produktu

Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko"

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	12 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	4000 x 3000 - 12 Mpx , 3000 x 3000 - 9 Mpx , 2560 x 2560 - 6.5 Mpx
Obiektyw:	1.29 mm - Fish Eye / F2.2
Kąt widzenia:	180 °
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wbudowany głośnik Wyjście audio

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

	Obsługa dwukierunkowego audio
Przepływność (bitrate):	Detekcja dźwięku 32 ... 16384 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 12 Mpx 25 kl/s @ 9 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100/1000 Base-TX (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja iVMS-4500 , Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	Strumień główny rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
ONVIF:	16.12
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
Wybrane funkcje:	Inteligentna Analiza Obrazu : Zliczenie z uwzględnieniem kierunku - Raporty statystyk, przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, porzucony/brakujący obiekt Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Znak czasu i opis na obrazie Obrót obrazu i odbicie lustrzane Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Strefy prywatności
Zasilanie:	Detekcja ruchu PoE (802.3at), 12 V DC / 1 A
Pobór mocy:	≤ 15 W @ PoE (802.3at)

Android:

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

Obudowa:	≤ 12.5 W @ 12 V DC Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.72 kg
Wymiary:	167 x 153 x 55 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311302234
Gwarancja:	3 lata