

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/koe-4-25100-koncowka-oczkowa-cu-izolowana-din-niebieski-p-317791.html>



KOE 4- 2.5/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN NIEBIESKI

Cena brutto	43,31 zł
Cena netto	35,21 zł
Numer katalogowy	GR_KOE_4-2,5/100
Kod producenta	300092
Kod EAN	5905912816464
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza	4
Przekrój nominalny	1.5mm²
Materiał	Miedź
Z izolacją	Tak
Kształt końcówki	Widelkowe
Zabezpieczenie powierzchni	Cynowanie

Opis produktu

Końcówki oczkowe KOE od ERKO Do kabli Cu wielodrutowych. Niezawodne połączenie. Najwyższa jakość.

Końcówki oczkowe ERKO to niezawodne elementy łączeniowe, które gwarantują trwałość i bezpieczeństwo połączeń przewodów miedzianych wielodrutowych. Wykonane z wysokogatunkowych materiałów, zapewniają doskonałą przewodność oraz odporność na korozję. Sprawdzają się w instalacjach elektrycznych, motoryzacyjnych oraz przemysłowych, zapewniając stabilność nawet w trudnych warunkach.

Zaprojektowane z myślą o profesjonalistach

Końcówki oczkowe KOE to wynik wieloletniego doświadczenia i ścisłej współpracy z branżą elektrotechniczną. Zaprojektowane z myślą o trwałości, funkcjonalności i precyzji, stanowią idealny wybór dla instalatorów, automatyków i producentów rozdzielnic. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów i zgodności z europejskimi normami, oferują pewność połączenia nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.

Zgodność z normą DIN 46234



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Trwałość termiczna
od -40°C do +125°C

Miedź cynowana galwanicznie

Izolacja poliamidowa

Kolorowa izolacja –
szybka identyfikacja przekroju

Szeroki wybór rozmiarów
od 0,1 do 120 mm²

DOSTĘPNE WARIANTY

Kolorowa izolacja ułatwia pracę i pozwala błyskawicznie zidentyfikować przekrój przewodu.

CZERWONY

ŻÓŁTY

NIEBIESKI

Kolor tulejki	Przekrój żyły [mm]	Pod śrubę M	d ₂ (mm)	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₃ [mm]	d ₄ [mm]	l [mm]	a [mm]	r [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Narzędzie do zaciśnięcia
	0,1 ÷ 0,5	2-6	2,2-6,5	0,5	1	5-10	2,8	14-17	4	4-7	0,30-0,5	100	PR33
	0,5 ÷ 1	3-8	3,2-8,5	0,8	1,6	6-12	4	16-22	5	4,5-10	0,60-1,2	100	
	1,5 ÷ 2,5	3-16	3,2-17	0,8	2,3	6-22	5	16-26	5	4,5-16	0,78-1,9	100	
	4 ÷ 6	4-12	4,3-12	1	3,6	8-18	7	20-26	6	6-12	1,73-4,3	100	
	10	4-12	4,3-13	1,1	4,5	11-22	8,4	24-31	8	6,5-13	2,50-4,9	100	

Kolor tulejki	Przekrój żyły [mm]	Pod śrubę M	d ₂ (mm)	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₃ [mm]	d ₄ [mm]	l [mm]	a [mm]	r [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Narzędzie do zaciśnięcia
	16	5-12	5,5-13	1,2	5,8	11-22	9,7	30-36	10	7,5-13	0 4,60-6,6	100	
	25	6-12	6,5-13	1,5	7,5	12-22	12	36-42	11	7,5-13	5 8,20-11, 44	50	EPZ030
	35	6-12	6,5-13	1,6	9	15-22	12,8	38-43	12	10-13	10,94-13	50	ON
	50	6-16	6,5-17	1,8	11	18-28	15,5	50-56	10	10-16	,00 20,00-23	50	EPZ300
	70	6-16	6,5-17	2	13	22-28	18	54-58	18	12-16	,90 29,7-30, 10	20	
	95	8-16	8,5-16	2,5	15	24-27	21	57	20	14	37,30-45	20	0
	120	8-16	8,5-17	3	16,5	24-29	24,5	60	22	12-16	,00 29,80-63	20	GZ2000
											,50		PRZ300
													0
													EPZ240
													0

Europejska produkcja

Końcówki oczkowe KOE, podobnie jak nasze pozostałe końcówki, produkujemy w Polsce. Każdy detal został opracowany zgodnie z europejskimi normami, aby zapewnić bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość.

Wszechstronne zastosowanie

Produkt można stosować w budowie maszyn, elektrotechnice, rzemiośle, budownictwie i majsterkowaniu.

Dedykowane narzędzia do zaprasowywania

W trosce o kompleksowe wsparcie pracy naszych Klientów, oferujemy szeroką gamę narzędzi do zaprasowywania, które zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej kompatybilności z naszymi końcówkami.

► Jak dobrać odpowiednie narzędzie do końcówki?

Aby zapewnić precyzyjne i efektywne zaprasowywanie, opracowaliśmy szczegółowe tabele kompatybilności narzędzi z końcówkami. Zawierają one informacje, które narzędzie najlepiej współpracuje z danym typem końcówki, gwarantując szybkie i solidne połączenia. Tabele znajdują się w poszczególnych sekcjach katalogu poświęconych konkretnym typom końcówek.

Różne warianty opakowań – dopasowane do Twoich potrzeb

Końcówki KOE dostępne są w standardowych opakowaniach zbiorczych – w zależności od przekroju przewodu pakowane są po 20, 50 lub 100 sztuk. Dodatkowo, dla wygody użytkowników, końcówki dostępne są także w praktycznych zestawach asortymentowych po 32 lub 72 sztuki, zawierających różne rozmiary w jednej kasetcie.

Sprawdź nasze pozostałe końcówki oczkowe

KOA - końcówka oczkowa nieizolowana

KOA to klasyczna, nieizolowana końcówka oczkowa z cynowanej miedzi, przeznaczona do prostych połączeń elektrycznych. Dzięki uniwersalnej konstrukcji i atrakcyjnej cenie jest idealnym rozwiązaniem do podstawowych zastosowań montażowych i warsztatowych, tam gdzie nie jest wymagana zgodność z normami DIN.

KOE - końcówka oczkowa DIN 46234

KOE to profesjonalna końcówka oczkowa zgodna z normą DIN 46234, zaprojektowana z myślą o wysokiej niezawodności. Dwa przetłoczenia w tulejce gwarantują większą stabilność mechaniczną, a powłoka z cynowanej miedzi zapewnia odporność na korozję i doskonałe przewodzenie.

KOV - końcówka oczkowa z wąskim kołnierzem

KOV to wersja końcówki oczkowej z wąskim kołnierzem, idealna do miejsc o ograniczonej przestrzeni. Spełnia wymagania normy DIN 46234 i sprawdza się tam, gdzie standardowe końcówki są zbyt duże.

Poznaj pełną ofertę końcówek ERKO

Nasze końcówki oczkowe KOE to tylko część rozbudowanego portfolio niezawodnych rozwiązań połączeniowych ERKO. Projektujemy i produkujemy szeroką gamę końcówek do różnych zastosowań – od standardowych instalacji elektrycznych po najbardziej wymagające warunki przemysłowe. Postaw na jakość, precyzję wykonania i bezpieczeństwo pracy.



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com
