


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/koe-5-6100-koncowka-oczkowa-cu-izolowana-din-zolty-p-323552.html>

KOE 5- 6/100 KOŃCÓWKA OCZKOWA CU IZOLOWANA DIN ŻÓŁTY



Cena brutto	54,33 zł
Cena netto	44,17 zł
Numer katalogowy	GR_KOE_5-6/100
Kod producenta	564726
Kod EAN	5905912816747
Zabezpieczenie powierzchni	Cynowanie
Z izolacją	Tak
Kształt końcówki	Widelkowe
Materiał	Miedź
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza	5
Przekrój nominalny	4mm²

Opis produktu

Końcówki oczkowe KOE od ERKO Do kabli Cu wielodrutowych. Niezawodne połączenie. Najwyższa jakość.

Końcówki oczkowe ERKO to niezawodne elementy łączeniowe, które gwarantują trwałość i bezpieczeństwo połączeń przewodów miedzianych wielodrutowych. Wykonane z wysokogatunkowych materiałów, zapewniają doskonałą przewodność oraz odporność na korozję. Sprawdzają się w instalacjach elektrycznych, motoryzacyjnych oraz przemysłowych, zapewniając stabilność nawet w trudnych warunkach.

Zaprojektowane z myślą o profesjonalistach

Końcówki oczkowe KOE to wynik wieloletniego doświadczenia i ścisłej współpracy z branżą elektrotechniczną. Zaprojektowane z myślą o trwałości, funkcjonalności i precyzji, stanowią idealny wybór dla instalatorów, automatyków i producentów rozdzielnic. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów i zgodności z europejskimi normami, oferują pewność połączenia nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.

Zgodność z normą DIN 46234

Trwałość termiczna
od -40°C do +125°C

Miedź cynowana galwanicznie

Izolacja poliamidowa

Kolorowa izolacja –
szybka identyfikacja przekroju

Szeroki wybór rozmiarów
od 0,1 do 120 mm²

DOSTĘPNE WARIANTY

Kolorowa izolacja ułatwia pracę i pozwala błyskawicznie zidentyfikować przekrój przewodu.

CZERWONY

ŻÓŁTY

NIEBIESKI

Kolor tulejki	Przekrój żyły [mm]	Pod śrubę M	d ₂ (mm)	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₃ [mm]	d ₄ [mm]	l [mm]	a [mm]	r [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Narzędzie do zaciśnięcia
	0,1 ÷ 0,5	2-6	2,2-6,5	0,5	1	5-10	2,8	14-17	4	4-7	0,30-0,51	100	PR33
	0,5 ÷ 1	3-8	3,2-8,5	0,8	1,6	6-12	4	16-22	5	4,5-10	0,60-1,21	100	
	1,5 ÷ 2,5	3-16	3,2-17	0,8	2,3	6-22	5	16-26	5	4,5-16	0,78-1,95	100	
	4 ÷ 6	4-12	4,3-12	1	3,6	8-18	7	20-26	6	6-12	1,73-4,39	100	
	10	4-12	4,3-13	1,1	4,5	11-22	8,4	24-31	8	6,5-13	2,50-4,90	100	
	16	5-12	5,5-13	1,2	5,8	11-22	9,7	30-36	10	7,5-13	4,60-6,60	100	



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Kolor tulejki	Przekrój żyły [mm]	Pod śrubę M	d ₂ (mm)	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₃ [mm]	d ₄ [mm]	l [mm]	a [mm]	r [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Narzędzie do zaciśnięcia
	25	6-12	6,5-13	1,5	7,5	12-22	12	36-42	11	7,5-13	5 8,20-11, 50 44		EPZ030
	35	6-12	6,5-13	1,6	9	15-22	12,8	38-43	12	10-13	10,94-1350 ,00		0N
	50	6-16	6,5-17	1,8	11	18-28	15,5	50-56	10	10-16	20,00-2350 ,90		EPZ300
	70	6-16	6,5-17	2	13	22-28	18	54-58	18	12-16	29,7-30, 20 10		0
	95	8-16	8,5-16	2,5	15	24-27	21	57	20	14	37,30-4520 ,00		GZ2000
	120	8-16	8,5-17	3	16,5	24-29	24,5	60	22	12-16	29,80-6320 ,50		PRZ300
													0
													EPZ240
													0

Europejska produkcja

Końcówki oczkowe KOE, podobnie jak nasze pozostałe końcówki, produkujemy w Polsce. Każdy detal został opracowany zgodnie z europejskimi normami, aby zapewnić bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość.

Wszechstronne zastosowanie

Produkt można stosować w budowie maszyn, elektrotechnice, rzemiośle, budownictwie i majsterkowaniu.

Dedykowane narzędzia do zaprasowywania

W trosce o kompleksowe wsparcie pracy naszych Klientów, oferujemy szeroką gamę narzędzi do zaprasowywania, które zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej kompatybilności z naszymi końcówkami.

► Jak dobrać odpowiednie narzędzie do końcówki?

Aby zapewnić precyzyjne i efektywne zaprasowywanie, opracowaliśmy szczegółowe tabele kompatybilności narzędzi z końcówkami. Zawierają one informacje, które narzędzie najlepiej współpracuje z danym typem końcówki, gwarantując szybkie i solidne połączenia. Tabele znajdują się w poszczególnych sekcjach katalogu poświęconych konkretnym typom końcówek.

Różne warianty opakowań – dopasowane do Twoich potrzeb

Końcówki KOE dostępne są w standardowych opakowaniach zbiorczych – w zależności od przekroju przewodu pakowane są po 20, 50 lub 100 sztuk. Dodatkowo, dla wygody użytkowników, końcówki dostępne są także w praktycznych zestawach asortymentowych po 32 lub 72 sztuki, zawierających różne rozmiary w jednej kasetce.

Sprawdź nasze pozostałe końcówki oczkowe

KOA - końcówka oczkowa nieizolowana

KOA to klasyczna, nieizolowana końcówka oczkowa z cynowanej miedzi, przeznaczona do prostych połączeń elektrycznych. Dzięki uniwersalnej konstrukcji i atrakcyjnej cenie jest idealnym rozwiązaniem do podstawowych zastosowań montażowych i warsztatowych, tam gdzie nie jest wymagana zgodność z normami DIN.

KOE - końcówka oczkowa DIN 46234

KOE to profesjonalna końcówka oczkowa zgodna z normą DIN 46234, zaprojektowana z myślą o wysokiej niezawodności. Dwa przetłoczenia w tulejce gwarantują większą stabilność mechaniczną, a powłoka z cynowanej miedzi zapewnia odporność na korozję i doskonałe przewodzenie.

KOV - końcówka oczkowa z wąskim kołnierzem

KOV to wersja końcówki oczkowej z wąskim kołnierzem, idealna do miejsc o ograniczonej przestrzeni. Spełnia wymagania normy DIN 46234 i sprawdza się tam, gdzie standardowe końcówki są zbyt duże.

Poznaj pełną ofertę końcówek ERKO

Nasze końcówki oczkowe KOE to tylko część rozbudowanego portfolio niezawodnych rozwiązań połączeniowych ERKO. Projektujemy i produkujemy szeroką gamę końcówek do różnych zastosowań – od standardowych instalacji elektrycznych po najbardziej wymagające warunki przemysłowe. Postaw na jakość, precyzję wykonania i bezpieczeństwo pracy.



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com
