

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/le-02d-ct-licznik-energii-cyfrowy-3f-45m-do-przekladnika-wyswietlacz-lcd-p-322974.html>



LE-02D CT LICZNIK ENERGII CYFROWY 3F 4.5M DO PRZEKŁADNIKA WYŚWIETLACZ LCD

Cena brutto	377,91 zł
Cena netto	307,24 zł
Numer katalogowy	GR_LE-02D-CT
Kod producenta	446754
Kod EAN	5908312595083
Szerokość	75mm
Napięcie znamionowe (Un) N-L	230V
Wysokość	100mm
Prąd znamionowy (In)	1.5A
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4.5
Liczba faz	Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Klasa dokładności	B
Rodzaj wskaźnika	Cyfrowy
Typ licznika	Elektroniczny
Dopuszczenie	Krajowe
Rodzaj wyjścia impulsowego	S0
Rodzaj energii mierzonej	Moc czynna
Model	Pomiar pośredni/półpośredni
Napięcie znamionowe (Un) L-L	400V
Liczba pozycji licznika	8
Sposób montażu	REG/DRA
Zakres częstotliwości	50Hz
Odpowiednie do	Pobór
Pobór mocy	2W
Maksymalny prąd (Imax)	6A
Liczba taryf licznika	Jednotaryfowy
Wyjście impulsowe	Elektryczny

Opis produktu



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Trójfazowy. Do pomiaru półpośredniego. Z programowalną przekładnią. LE-02 CT jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie półpośrednim. Wskaźnik przeznaczony jest do współpracy z przekładnikami prądowymi o prądzie pierwotnym I_p z zakresu $5 \div 6000A$ i prądzie wtórnym 5 A. Maksymalny prąd mierzonego układu określony jest wartością prądu pierwotnego I_p zastosowanego przekładnika prądowego. Użytkownik ma możliwość ustawienia we wskaźniku wartości przekładni zastosowanych przekładników, co pozwala na wskazania wartości rzeczywistej pobranej przez układ energii elektrycznej. Typ trójfazowy. Protokół komunikacyjny brak. Napięcie odniesienia $3 \times 400V + N$. Prąd bazowy 1,5 A. Prąd maksymalny 6 A. Dokładność pomiaru zgodnie z IEC 61036 klasa 1. Zakres wskazań liczydła zależny od przekładni. Stała licznika zależna od przekładni. Sygnalizacja szczytowania LED czerwona. Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor. Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC. Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA. Czas impulsu SO+ SO- 35 ms. Sygnalizacja poboru prądu $3 \times LED$ czerwona. Prąd wtórny przekładnika 5 A. Prąd minimalny wtórny 0,04 A. Liczba znaków LCD 8. Przyłącze zaciski śrubowe 16 mm². Temperatura pracy $-20 \div 55^{\circ}C$. Wymiary 4,5 modułu (75 mm). Montaż na szynie 35 mm. Stopień ochrony IP20.

Głębokość: **65mm**