

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/le-03mw-dwutaryfowy-licznik-energii-elektrycznej-3f-2-kierunkowy-z-modbus-rtu-bezposredni-p-14705.html>



LE-03MW DWUTARYFOWY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3F 2-KIERUNKOWY Z MODBUS RTU BEZPOŚREDNI

Cena brutto	546,50 zł
Cena netto	444,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LE-03MW
Kod producenta	LE-03MW
Kod EAN	5902431671864
Napięcie odniesienia (Un) L-L	230
Rodzaj wyjścia impulsowego	S0
Wyjście impulsowe	Elektryczny
Dopuszczenie	MID (Measuring Instruments Directive)
Liczba taryf licznika	Wielotaryfowy
Typ licznika	Elektroniczny
Liczba taryf	8
Maksymalny prąd (Imax)	80
Rodzaj wskaźnika	Cyfrowy
Rodzaj interfejsu	Modbus
Klasa dokładności	B
Odpowiednie do	Pobór
Liczba faz	Trójfazowe
Zakres częstotliwości	50
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4.5
Sposób montażu	REG/DRA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Model	Pomiar bezpośredni
Liczba impulsów	1
Sterowanie taryfami	Wewnętrzny
Rodzaj energii mierzonej	Moc czynna i bierna



Opis produktu

3-fazowy licznik zużycia energii LE-03MW jest urządzeniem elektronicznym i taryfowym. Pozwala mierzyć przepływ energii w dwóch kierunkach. Jest przeznaczony do pomiaru zużycia energii w układzie bezpośrednim. Zgodność z dyrektywą MID. Licznik zużycia energii LE-03MW posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający pomiar zużycia prądu z podziałem na różne strefy taryfowe. Jest wyposażony w interfejsy komunikacyjne RS-485 z protokołem Modbus RTU oraz port optyczny zgodny z normą EN62056 (IEC1107), co umożliwia zdalny odczyt i zdalną konfigurację licznika. Typ trójfazowy Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EC, 0120/SGS0306, Norma EN50470-1/3 Napięcie odniesienia 3×230/400 V Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 80 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 8 cyfr Sygnalizacja sczytywania 2 x LED Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Klasa dokładności B Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Częstotliwość znamionowa 50 Hz Klasa ochronności izolacji II klasa Liczba znaków LCD 8 Przeciążalność 30×I_{max}/10 ms Izolacja 4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs Napięcie mierzone L-N 100÷289 V AC Napięcie mierzone L-L 173÷500 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 76×100×65 mm (4,5 modułu DIN) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP51