

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/lr703-rozlacznik-bezpiecznikowy-125a-3p-22x58-6m-690v-ac-p-322851.html>



## LR703 ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 125A 3P 22X58 6M 690V AC

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Cena brutto                       | <b>255,72 zł</b>     |
| Cena netto                        | <b>207,90 zł</b>     |
| Numer katalogowy                  | <b>GR_LR703</b>      |
| Kod producenta                    | <b>028750</b>        |
| Kod EAN                           | <b>3250614187032</b> |
| Sposób montażu                    | <b>Szyna DIN</b>     |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | <b>6</b>             |
| Liczba biegunów                   | <b>3</b>             |
| Stopień ochrony (IP)              | <b>IP20</b>          |
| Głębokość wbudowania              | <b>125mm</b>         |
| Napięcie znamionowe               | <b>690V</b>          |
| Dla rozmiaru bezpiecznika         | <b>22x58 mm</b>      |

### Opis produktu

#### Dane techniczne

ukryj wszystkie

#### Konstrukcja

Liczba biegunów: 3 P

Układ biegunów: 3 P

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 690 V

Częstotliwość: 50 Hz

#### Prąd

Prąd znamionowy In: 125 A

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej: 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 A

#### Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego w zestawieniu > 10 faz: 0,7

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 1-3 faz obok siebie: 1

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 4-6 faz obok siebie: 0,9

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 7-9 faz obok siebie: 0,85

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 40°C: 0,9

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 50°C: 0,8

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 20°C: 1

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 30°C: 0,95

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika: gG, aM

Wielkość wkładki bezpiecznikowej: 22 x 58

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: 38,5 W

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego: 2,9 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 2000

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 5000

Wymiary

Głębokość produktu: 96 mm

Wysokość produktu: 125 mm

Szerokość produktu: 105 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający: 3,6 Nm

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: 35 mm<sup>2</sup> maks.

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku: 50mm<sup>2</sup> max.

Norma

Dyrektywa europejska WEEE: dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony: IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza: -5...40 °C

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.: 3

Temperatura przechowywania/transportu: -25...80 °C

Temperatura

Temperatura kalibracji: 30 °C