

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/lumina-soul-intense-passion-modul-bialy-gniazdo-1x-zu-z-przeslonami-zaciski-srubowe-16a-250v-p-319433.html>



LUMINA SOUL/ INTENSE/ PASSION MODUŁ BIAŁY GNIAZDO 1X Z/U Z PRZESŁONAMI ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V

Cena brutto	11,16 zł
Cena netto	9,07 zł
Numer katalogowy	GR_WL1040
Kod producenta	556710
Kod EAN	8694407000491
Numer RAL (zbliżony)	9016
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Sposób montażu	Podtynkowy
Liczba portów USB-A	0
Prąd znamionowy	16A
Liczba portów USB-C	0
Zakres częstotliwości	50Hz
Liczba pętli (loop through)	0
Funkcja wyłączania	Nie
Wysokość osprzętu	71mm
Kolor	Biały
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Zasilanie specjalne	Bez specjalnego zasilania
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Styk ochronny	Okrągły
Odporność uderowa	IK02
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Stopień ochrony (IP)	IP21
Liczba faz (N)	1
Napięcie znamionowe	250V

Maks. prąd zasilania USB	0A
Znamionowy prąd różnicowy	0mA
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Liczba jednostek	1
Kolor elementu przełączającego	Biały
Szerokość osprzętu	71mm
Głębokość osprzętu	44mm
Model	Bolec uziemiający
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0
Materiał	Inne
Min. głębokość puszeki montażowej	35mm
Nadruk/symbol	Brak

Opis produktu

Dane techniczne

ukryj wszystkie

Konstrukcja

Montaż: Montaż podtynkowy

2-biegunowe z uziemieniem

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe: 250 V

Napięcie znamionowe: 250 V AC

Częstotliwość: 50/60 Hz

Prąd znamionowy In: 16 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa: Plakietka centralna

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej: kremowy

Kolor: biały

Kolor: biały

Kolor RAL: RAL 9016

Materiał: Tworzywo / metal

Powierzchnia: połysk

Instalacja / Montaż

Montaż: z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Rodzaj przyłącza: Połączenie śrubowe

Wypożyczenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego: nie

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja: podwyższona ochrona przed dotykiem

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja: z zaciskami śrubowymi

Norma

Dopuszczenia / atesty: EN 60669-1

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK: 02

Stopień ochrony: IP20

Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi): wg IEC 60884-1

Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi): wg VDE 0620-1:2021-02

rozszerzona ochrona styków

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu: -10...50 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa: lumina