

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/lumina-soul-intense-passion-modul-bialy-gniazdo-2x-zu-z-przeslonami-zaciski-srubowe-16a-250v-p-320697.html>



## LUMINA SOUL/ INTENSE/ PASSION MODUŁ BIAŁY GNIAZDO 2X Z/U Z PRZESŁONAMI ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V /

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>11,55 zł</b>                   |
| Cena netto                               | <b>9,39 zł</b>                    |
| Numer katalogowy                         | <b>GR_WL1340</b>                  |
| Kod producenta                           | <b>808964</b>                     |
| Kod EAN                                  | <b>8694407002716</b>              |
| Kolor                                    | <b>Biały</b>                      |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | <b>0</b>                          |
| Zabezpieczenie powierzchni               | <b>Stan surowy</b>                |
| Min. głębokość puszki montażowej         | <b>35mm</b>                       |
| Sposób mocowania                         | <b>Montaż pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Styk ochronny                            | <b>Okrągły</b>                    |
| Numer RAL (zbliżony)                     | <b>9016</b>                       |
| Gatunek materiału                        | <b>Tworzywo termoplastyczne</b>   |
| Wykończenie powierzchni                  | <b>Błyszczący</b>                 |
| Liczba faz (N)                           | <b>1</b>                          |
| Sposób montażu                           | <b>Podtynkowy</b>                 |
| Maks. prąd zasilania USB                 | <b>0A</b>                         |
| Prąd znamionowy                          | <b>16A</b>                        |
| Liczba aktywnych styków (kwadratowych)   | <b>0</b>                          |
| Zakres częstotliwości                    | <b>50Hz</b>                       |
| Kolor elementu przełączającego           | <b>Biały</b>                      |
| Szerokość osprzętu                       | <b>71mm</b>                       |
| Głębokość osprzętu                       | <b>56mm</b>                       |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych)      | <b>2</b>                          |
| Model                                    | <b>Bolec uziemiający</b>          |
| Zasilanie specjalne                      | <b>Bez specjalnego zasilania</b>  |
| Materiał                                 | <b>Inne</b>                       |
| Liczba gniazd z przełącznikiem           | <b>0</b>                          |

| Nadruk/symbol                      | Brak           |
|------------------------------------|----------------|
| Liczba aktywnych styków (płaskich) | 0              |
| Odporność udarowa                  | IK02           |
| Typ połączenia                     | Zacisk śrubowy |
| Stopień ochrony (IP)               | IP21           |
| Liczba portów USB-A                | 0              |
| Napięcie znamionowe                | 250V           |
| Liczba portów USB-C                | 0              |
| Znamionowy prąd różnicowy          | 0mA            |
| Liczba pętli (loop through)        | 0              |
| Liczba jednostek                   | 0              |
| Wysokość osprzętu                  | 86mm           |

## Opis produktu

Dane techniczne

ukryj wszystkie

Konstrukcja

Montaż:           Montaż podtynkowy

2-biegunowe z uziemieniem

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe: 250 V

Napięcie znamionowe: 250 V AC

Częstotliwość: 50/60 Hz

Prąd znamionowy In:   16 A

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej: kremowy

Kolor:   biały

Kolor:   biały

Kolor RAL:       RAL 9016

Materiał:       Tworzywo / metal

Powierzchnia:   połysk

Instalacja / Montaż

Montaż:           z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Rodzaj przyłącza:       Połączenie śrubowe

Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego: nie

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja: podwyższona ochrona przed dotykiem

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja: z zaciskami śrubowymi

Norma

Dopuszczenia / atesty: EN 60669-1

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK: 02

Stopień ochrony: IP20

Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi): wg IEC 60884-1

Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi): wg VDE 0620-1:2021-02

rozszerzona ochrona styków

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu: -10...50 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa: lumina