


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/lumina-soul-intense-passion-modul-czarny-gniazdo-2x-zu-z-przeslonami-zaciski-srubowe-16a-250v-p-321109.html>



LUMINA SOUL/ INTENSE/ PASSION MODUŁ CZARNY GNIAZDO 2X Z/U Z PRZESŁONAMI ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V

Cena brutto	18,43 zł
Cena netto	14,99 zł
Numer katalogowy	GR_WL1343
Kod producenta	809571
Kod EAN	8694407002730
Nadruk/symbol	Brak
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Odporność udarowa	IK02
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)	IP21
Liczba portów USB-A	0
Napięcie znamionowe	250V
Liczba portów USB-C	0
Znamionowy prąd różnicowy	0mA
Liczba pętli (loop through)	0
Liczba jednostek	0
Wysokość osprzętu	86mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Model	Bolec uziemiający
Zasilanie specjalne	Bez specjalnego zasilania
Materiał	Inne
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Styk ochronny	Okrągły
Numer RAL (zbliżony)	9004
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni	Matowy
Liczba faz (N)	1
Sposób montażu	Podtynkowy
Maks. prąd zasilania USB	0A

Prąd znamionowy	16A
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Zakres częstotliwości	50Hz
Kolor elementu przełączającego	Czarny
Szerokość osprzętu	71mm
Głębokość osprzętu	56mm
Kolor	Czarny
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Min. głębokość puszki montażowej	35mm
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy

Opis produktu

Dane techniczne

ukryj wszystkie

Konstrukcja

Montaż: Montaż podtynkowy

2-biegunowe z uziemieniem

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe: 250 V

Napięcie znamionowe: 250 V AC

Częstotliwość: 50/60 Hz

Prąd znamionowy In: 16 A

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej: czarny

Kolor: czarny

Kolor: czarny

Kolor RAL: RAL 9004

Materiał/obróbka: lakierowany

Materiał: Tworzywo / metal

Powierzchnia: mat

Instalacja / Montaż

Montaż: z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Rodzaj przyłącza: Połączenie śrubowe

Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego: nie

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja: podwyższona ochrona przed dotykiem

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja: z zaciskami śrubowymi

Norma

Dopuszczenia / atesty: EN 60669-1

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK: 02

Stopień ochrony: IP20

Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi): wg IEC 60884-1

Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi): wg VDE 0620-1:2021-02

rozszerzona ochrona styków

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu: -10...50 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa: lumina