

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/lumina-soul-intense-passion-modul-czarny-lacznik-seryjny-2x-zaciski-sprezynowe-10ax-250v-p-321113.html>



LUMINA SOUL/ INTENSE/ PASSION MODUŁ CZARNY ŁĄCZNIK SERYJNY 2X ZACISKI SPRĘŻYNOWE 10AX 250V

Cena brutto	17,70 zł
Cena netto	14,39 zł
Numer katalogowy	GR_WL0043
Kod producenta	809574
Kod EAN	8694407003089
Wykończenie powierzchni	Matowy
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Sposób montażu	Natynkowy
Kolor elementu przełączającego	Czarny
Napięcie znamionowe	250V
Szerokość osprzętu	71mm
Głębokość osprzętu	42mm
Konfiguracja elementów	Element podstawowy
Podświetlenie	Opcjonalne
Kolor	Czarny
Miejsce na oznaczenie	Nie
Materiał	Inne
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Numer RAL (zbliżony)	9004
Prąd łączeniowy do świetlówek	10AX
Gatunek materiału	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj podświetlenia	Inne
Głębokość wbudowania	26mm
Prąd znamionowy	10A
Wysokość osprzętu	71mm
Układ połączeń	Łącznik szeregowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy

Liczba dźwigni	2
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Funkcja podświetlenia	Inne
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Min. głębokość puszek montażowej	35mm
Odporność uderowa	IK05

Opis produktu

Dane techniczne

ukryj wszystkie

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej: Podwójny klawisz

Liczba kluczy: 2

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny: nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe: 250 V

Napięcie znamionowe: 250 V

Prąd znamionowy In: 10 AX

Prąd

Prąd znamionowy In: 10 AX

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej: czarny

Kolor: czarny

Kolor: czarny

Kolor RAL: RAL 9004

Materiał/obróbka: lakierowany

Materiał: Tworzywo / metal

Powierzchnia: mat

Wymiary

głębokość: 42 mm

Głębokość montażu: 26 mm

Wysokość: 71 mm

Szerokość: 71 mm

Instalacja / Montaż



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Montaż: z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Rodzaj przyłącza: Quick Connect

Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego: nie

Norma

Dopuszczenia / atesty: EN 60669-1

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony: IP20

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu: -10...50 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa: lumina