

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/lumina-soul-intense-passion-modul-srebrny-gniazdo-1x-zu-zaciski-srubowe-16a-250v-p-321123.html>



## LUMINA SOUL/ INTENSE/ PASSION MODUŁ SREBRNY GNIAZDO 1X Z/U ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V

Cena brutto	<b>13,69 zł</b>
Cena netto	<b>11,13 zł</b>
Numer katalogowy	<b>GR_WL1022</b>
Kod producenta	<b>809591</b>
Kod EAN	<b>8694407003355</b>
Typ połączenia	<b>Zacisk śrubowy</b>
Stopień ochrony (IP)	<b>IP21</b>
Liczba portów USB-A	<b>0</b>
Napięcie znamionowe	<b>250V</b>
Liczba portów USB-C	<b>0</b>
Znamionowy prąd różnicowy	<b>0mA</b>
Liczba pętli (loop through)	<b>0</b>
Liczba jednostek	<b>0</b>
Wysokość osprzętu	<b>71mm</b>
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	<b>2</b>
Model	<b>Bolec uziemiający</b>
Zasilanie specjalne	<b>Bez specjalnego zasilania</b>
Materiał	<b>Inne</b>
Liczba gniazd z przełącznikiem	<b>0</b>
Nadruk/symbol	<b>Brak</b>
Liczba aktywnych styków (płaskich)	<b>0</b>
Odporność udarowa	<b>IK02</b>
Liczba faz (N)	<b>1</b>
Sposób montażu	<b>Podtynkowy</b>
Maks. prąd zasilania USB	<b>0A</b>
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	<b>0</b>
Zakres częstotliwości	<b>50Hz</b>
Kolor elementu przełączającego	<b>Srebro</b>
Szerokość osprzętu	<b>71mm</b>

Głębokość osprzętu	<b>44mm</b>
Kolor	<b>Srebro</b>
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	<b>0</b>
Zabezpieczenie powierzchni	<b>Lakierowanie</b>
Min. głębokość puszki montażowej	<b>35mm</b>
Sposób mocowania	<b>Montaż pazurkowy /-śrubowy</b>
Styk ochronny	<b>Okrągły</b>
Numer RAL (zbliżony)	<b>9006</b>
Gatunek materiału	<b>Tworzywo termoplastyczne</b>
Wykończenie powierzchni	<b>Matowy</b>

## Opis produktu

### Dane techniczne

ukryj wszystkie

### Konstrukcja

Montaż:           Montaż podtynkowy

2-biegunowe z uziemieniem

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe: 250 V

Napięcie znamionowe: 250 V AC

Częstotliwość: 50/60 Hz

Prąd znamionowy In:   16 A

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa:           Płakietka centralna

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej: srebro

Kolor:   aluminium anodyzowane

Kolor:   wygląd: srebro

Kolor RAL:       RAL 9006

Materiał/obróbka:   lakierowany

Materiał:       Tworzywo / metal

Powierzchnia:   mat

### Instalacja / Montaż

Montaż:           z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Rodzaj przyłącza: Połączenie śrubowe

Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego: nie

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja: z zaciskami śrubowymi

Norma

Dopuszczenia / atesty: EN 60669-1

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK: 02

Stopień ochrony: IP20

bez rozszerzonej ochrony styków

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu: -10...50 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa: lumina