

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/master-ledtube-ho-26w-840-swietlowka-liniowa-led-26w54w-g5-t5-230v-840-nw-4000k-3600lm-1200mm-200st-p-318556.html>



## MASTER LEDTUBE HO 26W 840 ŚWIETLÓWKA LINIOWA LED 26W/54W G5 T5 230V 840 NW 4000K 3600LM 1200MM 200ST

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Cena brutto                                                      | <b>64,05 zł</b>                  |
| Cena netto                                                       | <b>52,07 zł</b>                  |
| Numer katalogowy                                                 | <b>GR_929001908602</b>           |
| Kod producenta                                                   | <b>762101</b>                    |
| Kod EAN                                                          | <b>8718696819234</b>             |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)                        | <b>0.0908</b>                    |
| Temperatura barwowa                                              | <b>4000K</b>                     |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1                               | <b>Neutralna 3300-5300 K</b>     |
| Współczynnik mocy                                                | <b>0.92</b>                      |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)                 | <b>SDCM6</b>                     |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471                | <b>RG0</b>                       |
| Skuteczność świetlna                                             | <b>150lm/W</b>                   |
| Rodzaj szkła/pokrywy                                             | <b>Matowy</b>                    |
| Zużycie energii przez 1000 godzin                                | <b>26kWh</b>                     |
| Stopień ochrony (IP)                                             | <b>IP20</b>                      |
| Typ bańki                                                        | <b>Inne</b>                      |
| Długość                                                          | <b>1163mm</b>                    |
| Kąt wiązki                                                       | <b>200°</b>                      |
| Rodzaj napięcia                                                  | <b>AC</b>                        |
| Kolor obudowy                                                    | <b>Biały</b>                     |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                    | <b>80-89 (klasa 1B)</b>          |
| Średnica                                                         | <b>17mm</b>                      |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 20 | <b>D</b>                         |
| Strumień świetlny                                                | <b>3900lm</b>                    |
| Współczynnik harmonicznych (THD)                                 | <b>0.2</b>                       |
| Trzonek                                                          | <b>G5</b>                        |
| Kształt bańki                                                    | <b>Cylindryczny, dwustronnie</b> |



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

|                                                     | trzonkowany   |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Średnia trwałość znamionowa                         | <b>50000h</b> |
| Kolor                                               | <b>Biały</b>  |
| Moc lampy                                           | <b>26W</b>    |
| Napięcie znamionowe                                 | <b>220V</b>   |
| Minimalna liczba cykli załączeń                     | <b>200000</b> |
| Prąd znamionowy                                     | <b>125mA</b>  |
| Znamionowy strumień świetlny<br>zgodnie z IEC 62612 | <b>3900lm</b> |

## Opis produktu

MAS LEDTUBE 1200MM HO 26W 840 T5