

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/miernik-cegowy-otwar-te-cegi-ut-256b-uni-t-p-71922.html>



MIERNIK CĘGOWY (OTWARTE CĘGI) UT-256B UNI-T

Cena brutto	451,42 zł
Cena netto	367,01 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	del_UT-256B
Kod producenta	UT-256B
Kod EAN	5901890018258
Długość	270
Wysokość	55
Szerokość	90

Opis produktu

UT-256B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w otwarte cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów. Urządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, rezystancji oraz pojemności. Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i okształconych.

Pomiar napięcia DC:	6 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 V , 1000 V $\pm$ (1% + 5) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	6 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.1 V , 750 V $\pm$ (1.5% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 A $\pm$ (2.5% + 5) @ 0.1 A
Pomiar prądu AC:	200 A $\pm$ (2.5% + 5) @ 0.1 A
Pomiar rezystancji:	600 Ω $\pm$ (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 6 k Ω $\pm$ (1% + 2) @ 0.001 k Ω , 60 k Ω $\pm$ (1% + 2) @ 0.01 k Ω , 600 k Ω $\pm$ (1% + 2) @ 0.1 k Ω , 6 M Ω $\pm$ (1.2% + 2) @ 0.001 M Ω , 60 M Ω $\pm$ (1.5% + 5) @ 0.01 M Ω
Pomiar pojemności:	60 nF $\pm$ (4% + 20) @ 0.01 nF , 600 nF $\pm$ (4% + 20) @ 0.1 nF , 6 μ F $\pm$ (4% + 20) @ 0.001 μ F , 60 μ F $\pm$ (4% + 20) @ 0.01 μ F , 600 μ F $\pm$ (4% + 20) @ 0.1 μ F , 6 mF $\pm$ (10%) @ 0.001 mF , 60 mF @ 0.01 mF

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, REL - tryb pomiaru względnego, Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Wbudowana latarka, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie, W komplecie znajduje się praktyczne etui
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	210 x 53 x 35 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata