

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/milo-led-plafoniera-awaryjna-led-17w-840-nw-4000k-1200lm-3h-sa-3h-mt-md-czujnik-ruchu-ip65-p-318955.html>



MILO LED PLAFONIERA AWARYJNA LED 17W 840 NW 4000K 1200LM 3H SA 3H MT MD CZUJNIK RUCHU IP65

Cena brutto	393,77 zł
Cena netto	320,14 zł
Numer katalogowy	GR_92782
Kod producenta	929727
Kod EAN	5902270319811
Temperatura barwowa	4000K
Zasilanie	Centralna Bateria (CB)
Z piktogramem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP65
Źródło światła	LED, niewymienne
Kolor obudowy	Biały
Maksymalna moc zestawu	17W
Nominalny czas działania	3h
Rodzaj/technologia akumulatora	Inne
Sposób montażu	Sufitowy
Zawiera źródło światła	Tak
Funkcja	Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej

Opis produktu

MILO LED

Oprawa oświetlenia awaryjnego i podstawowego

-

MILO LED

Wytrzymała oprawa oświetlenia podstawowego i awaryjnego LED, o **bardzo wysokiej efektywności świetlnej**.



PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Wysoka **wytrzymałość**
i **szczelność**

Łatwy i szybki
montaż oprawy

Dostępne wykonania
awaryjne LT **do**
niskich temperatur
(do -25°C)

Bardzo duża oszczędność
energii przy **wysokiej**
jakości światła

GŁÓWNE CECHY OPRAWY

Poznaj bliżej oprawę

Dwa sposoby montażu.

Montaż natynkowy sufitowy lub ścienny.

Wysoka jakość oprawy.

Najnowsze serie wysokiej jakości plafonier wyposażonych w źródła światła LED.

Duża oszczędność i wysoka jakość światła.

Zastosowana technologia pozwala na bardzo dużą oszczędność energii przy utrzymaniu wysokiej jakości światła

Dostępne wykonania:

oświetlenie podstawowe, awaryjne i awaryjne LT do niskich temperatur (do -25°C).

Klasa szczelności: IP65
Stopień wytrzymałości: IK07

Oprawy mogą być wykonane bez czujnika ruchu, z czujnikiem ruchu on-off lub z czujnikiem ściemniałym

Model

MILO LED

Sposób montażu

Montaż natynkowy sufitowy lub ścienny

Opcje testowania

Test ręczny

Tryb pracy

NM – awaryjny lub M – sieciowo-awaryjny

Materiał

Poliwęglan (PC)

Kolor oprawy

Biały lub czarny

Źródło światła

LED

Akumulator

LiFePO4

Współczynnik oddawania barw

Ra>=80

Czas autonomii

2h lub 3h

Stopień szczelności

IP65

Stopień wytrzymałości

IK07

Zakres temperatur pracy

ta 10°C ÷ 40°C

ta -25°C ÷ 40°C

Napięcie zasilania

230V AC 50 Hz

Temperatura barwowa

3000K lub 4000K

JEDNA OPRAWA - DWIE MOŻLIWOŚCI

Dzięki dostępności akcesorium, oprawę **MILO LED** można zamontujesz na dwa sposoby, a **sam proces instalacji jest łatwy i niezwykle szybki**

WYMIARY **MILO LED**

MILO LED

Może być wykonany bez czujnika ruchu, z czujnikiem ruchu on-off lub z czujnikiem ściemniającym.

ZASTOSOWANIE **MILO LED**

Polski producent oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Produkujemy oświetlenie, które ratuje życie.