

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/mke-25x40-kanal-kablowy-2m-drewno-jasne-p-318676.html>



## MKE 25X40 KANAŁ KABLOWY 2M DREWNO JASNE

Cena brutto	<b>27,59 zł</b>
Cena netto	<b>22,43 zł</b>
Numer katalogowy	<b>GR_111372</b>
Kod producenta	<b>083385</b>
Kod EAN	<b>5904617575324</b>
Wysokość	<b>25mm</b>
Sposób mocowania	<b>Perforowanie dna</b>
Długość	<b>2000mm</b>
Kolor	<b>Drewno jasne</b>
Szerokość	<b>40mm</b>
Materiał	<b>Tworzywo sztuczne</b>
Numer RAL	<b>7035</b>
Liczba przegród stałych	<b>0</b>

### Opis produktu

Kanały typu MKE

Listwy elektroinstalacyjne typu MKE

System kanałów elektroinstalacyjnych typu MKE przeznaczony jest do prowadzenia małych i średnich instalacji elektrycznych czy teleinformatycznych. System dzieli się na grupy, których elementem wspólnym jest wysokość. W systemie tym wyróżniamy grupy produktów o następujących wysokościach profili: 11 mm, 15 mm, 18 mm, 25 mm i 30 mm. Kanały występują w wersjach bez przegrody, z przegrodą 1 lub 2 umieszczonymi symetrycznie lub asymetrycznie.

Dla przykładu kanał o oznaczeniu MKE 18/50 jest kanałem o wysokości 18 mm, szerokości 50 mm i jednej komorze czyli nie posiada przegrody. Kanał MKE 18/50 2k jest kanałem z jedną przegrodą czyli posiada dwie komory umieszczone symetrycznie natomiast MKE 18/50 2k as jest kanałem z 2 komorami umieszczonymi asymetrycznie. Występuje również kanał MKE 18/50 3k, jest to kanał 3 komorowy symetryczny.

Do łączenia kanałów między sobą służą narożniki wewnętrzne NW, zewnętrzne NZ i łączniki kątowe LK. Jednym z wielu zastosowań kanałów mniejszych np. MKE 11/15, MKE 11/40 czy MKE 15/32 jest prowadzenie przewodów od kanałów większych np. MKE 18/50 do różnego rodzaju osprzętu natynkowego. W przypadku konieczności wykonania odgałęzień należy stosować uzupełniającą ten system puszkę natynkową PU 80x80.

System kanałów MKE współpracuje ze wszystkimi rodzajami osprzętu natynkowego oferowanego przez największych polskich Producentów.

Standardowa długość kanałów wynosi 2 metry.