

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/mscl16-alcu-1-5-16mm2-12kv-2xsruba-aluminiowa-sb-zlacze-kablowe-p-321807.html>

MSCL16 AL/CU 1,5-16MM2 12KV 2XŚRUBA ALUMINIOWA SB ZŁĄCZE KABLOWE

Cena brutto	18,72 zł
Cena netto	15,22 zł
Numer katalogowy	GR_MSCL0162A00
Kod producenta	3075596
Kod EAN	4744397022349
Zabezpieczenie powierzchni	Cynowanie
Zakres napięć	Inne
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RM	1.5mm2
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RE	1.5mm2
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SE	1.5mm2
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, SM	1.5mm2
Stopień ochrony (IP)	IP00
Liczba śrub/wkrętów	2
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM	1.5mm2
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SM	1.5mm2
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RE	1.5mm2

Opis produktu

Złącza śrubowe z serii MSCL na śruby zrywalne służą do łączenia przewodów AL/CU w aplikacjach do 12 kV. Zalety: • Technologia śruby zrywalnej pozwala na montaż końcówek za pomocą zwykłego klucza nasadowego, bez potrzeby zaciskania i używania specjalnych narzędzi. • Złącza Morek ze śrubami zrywalnymi to produkty o szerokiej gamie zastosowań, które można • Specjalnie zaprojektowane aluminiowe korpusy złączy ścinanych wykonane są ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości, są ocynowane, co pozwala na ich stosowanie zarówno z przewodami aluminiowymi, jak i miedzianymi. stosować z przewodami o różnych przekrojach. • Śruby są zaprojektowane tak, aby zerwanie nastąpiło przy ściśle określonym momencie dokręcania wymaganym dla najlepszego połączenia elektrycznego i mechanicznego. • Śruby są pokryte specjalnym smarem antyoksydacyjnym, aby zapewnić smarowanie i wyeliminować wszelkiego rodzaju utlenianie w miejscach kontaktu elektrycznego. • Wszystkie końcówki kablowe na śruby zrywalne Morek są wodoszczelne i nadają się do montażu wewnątrz i na zewnątrz, do stosowania z litymi, giętymi (linki), sektorowymi i okrągłymi przewodami z izolacją z tworzywa sztucznego lub papieru impregnowanego olejem. • Złącza ze śrubami zrywalnymi są kompatybilne z większością zestawów zakończeniowych wielu producentów. Kompaktowa konstrukcja wymaga mniej miejsca na instalację, zwłaszcza w przypadku większych rozmiarów. Certyfikaty i normy Testowane zgodnie z normą IEC61238-1 klasa A. Specyfikacja techniczna: • Napięcie znamionowe do 12 kV • Zastosowanie z przewodami AL/CU • Śruby są pokryte smarem antyoksydacyjnym. • Materiały: Korpus złącza - ocynowany stop aluminium o wysokiej wytrzymałości, Śruby złącza kablowego: stop aluminium.



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com
