

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/n2xh-j-3x-15-zo-re-czarny-kabel-bezhalogenowy-drut-061kv-kl1-b2ca-beben-p-325921.html>

N2XH-J 3X 1.5 ŻO RE CZARNY KABEL BEZHALOGENOWY DRUT 0.6/1KV KL.1 B2CA BĘBEN



Cena brutto	6 360,13 zł
Cena netto	5 170,84 zł
Numer katalogowy	GR_N2XH-J-3X1,5-RE-1KV (B2CA)
Kod producenta	870986
Kod EAN	5901854434797
Kolor izolacji	Czarny
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)	Tak
Żyła uziemiająca	Nie
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowy
Bariera ochronna	Brak
Liczba żył	3
Żyły skręcone	Nie
Kształt żyły	Okrągły
Materiał izolacji żyły	Inne
Ciężar	131kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5°C
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2	Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	s1b
Certyfikowany do zastosowań morskich	Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	a1
Opakowanie kabli	Bęben
Gatunek materiału izolacji żyły	XLPE (VPE), (polietylen usieciowany)
Identyfikacja żył	Kolor
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Geometria kabla	Okrągły
Min. dopuszczalny promień zginania	106.8mm

w instalacjach stałych

Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40°C
Ekran	Nie
Napięcie znamionowe U0	600V
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	8.9mm
Nadaje się jako przewód instalacyjny	Nie
Materiał żyły	Miedź
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Pancerz/zbrojenie	Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	B2ca
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	90°C
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6	d1
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk	Nie
Rozmiar AWG	Inne
Znamionowy przekrój żyły	1.5mm²
Oznaczenie handlowe	N2XH-J
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Napięcie znamionowe U	1000V
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2	Tak

Opis produktu