

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/n2xh-j-3x-15-zo-re-czarny-kabel-bezhalogenowy-drut-061kv-kl1-b2ca-beben-p-326031.html>

N2XH-J 3X 1.5 ŻO RE CZARNY KABEL BEZHALOGENOWY DRUT 0.6/1KV KL.1 B2CA BĘBEN



Cena brutto	6 520,88 zł
Cena netto	5 301,53 zł
Numer katalogowy	GR_112411001D1000
Kod producenta	842264
Kod EAN	00000000000000
Napięcie znamionowe U	1000V
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1	Tak
Żyłą uziemiająca	Nie
Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-30°C
Bariera ochronna	Brak
Napięcie znamionowe U0	600V
Żyły skręcone	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	9.9mm
Materiał izolacji żyły	Inne
Materiał żyły	Miedź
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5°C
Pancerz/zbrojenie	Brak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2	Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	B2ca
Certyfikowany do zastosowań morskich	Nie
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	d1
Opakowanie kabli	Bęben
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Znamionowy przekrój żyły	1.5mm²
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie

Geometria kabla	Okrągły
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	119mm
Kolor izolacji	Czarny
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)	Tak
Ekran	Nie
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowy
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Liczba żył	3
Nadaje się jako przewód instalacyjny	Nie
Kształt żyły	Okrągły
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Ciężar	148kg/km
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Tak
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	90°C
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	s1a
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk	Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	a1
Oznaczenie handlowe	N2XH-J
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2	Tak

Opis produktu