

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/olflex-classic-110-10x-1-żo-szary-przewod-sterowniczy-300500v-kl5-olejoodporny-numer-beben-p-322890.html>

OLFLEX CLASSIC 110 10X 1 ŻO SZARY PRZEWÓD STEROWNICZY 300/500V KL.5 OLEJOODPORNY NUMER BĘBEN



Cena brutto	8,94 zł
Cena netto	7,27 zł
Numer katalogowy	GR_1119210
Kod producenta	058538
Kod EAN	4044773066456
Napięcie znamionowe U0	300V
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Tak
Przybliżona średnica zewnętrzna	10.2mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	102mm
Ekran na wiązkach	Brak
Materiał żyły	Miedź
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	40.8mm
Z przewodem ochronnym	Tak
Identyfikacja żył	Cyfry
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Opakowanie kabli	Bęben
Oznaczenie handlowe	OLFLEX CLASSIC 110
Liczba żył	10
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40°C
Struktura skrętki	Nie
Ekran wspólny	Brak
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Geometria kabla	Okrągły
Żyła uziemiająca	Nie
Znamionowy przekrój żyły	1mm²
Materiał izolacji żyły	PVC
Napięcie znamionowe U	500V
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki

Opis produktu

Uniwersalne przewody do przesyłu sygnałów i zasilania w systemach sterowania. Stosowane w przemyśle, budownictwie i instalacjach technicznych. Dostępne w różnych konfiguracjach żył