

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/olflex-classic-110-2x-0.75-szary-przewod-sterowniczy-300500v-kl5-olejoodporny-numer-beben-p-324670.html>

OLFLEX CLASSIC 110 2X 0.75 SZARY PRZEWÓD STEROWNICZY 300/500V KL.5 OLEJOODPORNY NUMER BĘBEN



Cena brutto	1,61 zł
Cena netto	1,31 zł
Numer katalogowy	GR_1119802
Kod producenta	059498
Kod EAN	4044773061444
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	21.6mm
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Identyfikacja żył	Cyfry
Materiał izolacji żyły	PVC
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Napięcie znamionowe U0	300V
Oznaczenie handlowe	OLFLEX CLASSIC 110
Przybliżona średnica zewnętrzna	5.4mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40°C
Ekran na wiązkach	Brak
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	54mm
Materiał żyły	Miedź
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Geometria kabla	Okrągły
Żyła uziemiająca	Nie
Znamionowy przekrój żyły	0.75mm²
Z przewodem ochronnym	Nie
Napięcie znamionowe U	500V
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki

Opakowanie kabli	Bęben
Liczba żył	2
Olejooodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Tak
Struktura skrętki	Nie
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszo	81mm
Ekran wspólny	Brak
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne

Opis produktu

Uniwersalne przewody do przesyłu sygnałów i zasilania w systemach sterowania. Stosowane w przemyśle, budownictwie i instalacjach technicznych. Dostępne w różnych konfiguracjach żył