

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/olflex-classic-110-2x-15-szary-przewod-sterowniczy-300500v-kl5-olejoodporny-numer-beben-p-324564.html>

OLFLEX CLASSIC 110 2X 1.5 SZARY PRZEWÓD STEROWNICZY 300/500V KL.5 OLEJOODPORNY NUMER BĘBEN

Cena brutto	2,63 zł
Cena netto	2,14 zł
Numer katalogowy	GR_1119902
Kod producenta	081526
Kod EAN	4044773060591
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	63mm
Struktura skrętki	Nie
Ekran wspólny	Brak
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Geometria kabla	Okrągły
Żyła uziemiająca	Nie
Znamionowy przekrój żyły	1.5mm²
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Napięcie znamionowe U	500V
Opakowanie kabli	Bęben
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40°C
Liczba żył	2
Przybliżona średnica zewnętrzna	6.3mm
Ekran na wiązkach	Brak
Materiał żyły	Miedź
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	25.2mm
Materiał izolacji żyły	PVC
Identyfikacja żył	Cyfry
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Oznaczenie handlowe	OLFLEX CLASSIC 110
Napięcie znamionowe U0	300V
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszo	94.5mm

Opis produktu

Uniwersalne przewody do przesyłu sygnałów i zasilania w systemach sterowania. Stosowane w przemyśle, budownictwie i instalacjach technicznych. Dostępne w różnych konfiguracjach żył