

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/olflex-classic-110-3x-05-zo-szary-przewod-sterowniczy-300500v-kl5-olejoodporny-numer-beben-p-320911.html>

OLFLEX CLASSIC 110 3X 0.5 ŻO SZARY PRZEWÓD STEROWNICZY 300/500V KL.5 OLEJOODPORNY NUMER BĘBEN



Cena brutto	1,88 zł
Cena netto	1,53 zł
Numer katalogowy	GR_1119003
Kod producenta	087711
Kod EAN	4044773069297
Liczba żył	3
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	51mm
Struktura skrętki	Nie
Ekran wspólny	Brak
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Geometria kabla	Okrągły
Żyła uziemiająca	Nie
Znamionowy przekrój żyły	0.5mm²
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Napięcie znamionowe U	500V
Opakowanie kabli	Bęben
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40°C
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszo	76.5mm
Przybliżona średnica zewnętrzna	5.1mm
Ekran na wiązkach	Brak
Materiał żyły	Miedź
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	20.4mm

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Materiał izolacji żyły	PVC
Identyfikacja żył	Cyfry
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Oznaczenie handlowe	OLFLEX CLASSIC 110
Napięcie znamionowe U0	300V

Opis produktu

Uniwersalne przewody do przesyłu sygnałów i zasilania w systemach sterowania. Stosowane w przemyśle, budownictwie i instalacjach technicznych. Dostępne w różnych konfiguracjach żył