

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/olflex-classic-110-3x-0.75-szary-przewod-sterowniczy-300500v-kl5-olejoodporny-numer-beben-p-324569.html>

OLFLEX CLASSIC 110 3X 0.75 SZARY PRZEWÓD STEROWNICZY 300/500V KL.5 OLEJOODPORNY NUMER BĘBEN



Cena brutto	2,09 zł
Cena netto	1,70 zł
Numer katalogowy	GR_1119803
Kod producenta	150506
Kod EAN	4044773061437
Opakowanie kabli	Bęben
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40°C
Liczba żył	3
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	57mm
Struktura skrętki	Nie
Ekran wspólny	Brak
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Geometria kabla	Okrągły
Żyła uziemiająca	Nie
Znamionowy przekrój żyły	0.75mm²
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Napięcie znamionowe U	500V
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Oznaczenie handlowe	OLFLEX CLASSIC 110
Napięcie znamionowe U0	300V
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszo	85.5mm
Przybliżona średnica zewnętrzna	5.7mm
Ekran na wiązkach	Brak
Materiał żyły	Miedź
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	22.8mm
--	---------------

Materiał izolacji żyły	PVC
------------------------	------------

Identyfikacja żył	Cyfry
-------------------	--------------

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
---	--------------

Opis produktu

Uniwersalne przewody do przesyłu sygnałów i zasilania w systemach sterowania. Stosowane w przemyśle, budownictwie i instalacjach technicznych. Dostępne w różnych konfiguracjach żył