

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/olflex-classic-110-3x-25-zo-szary-przewod-sterowniczy-300500v-kl5-olejoodporny-numer-beben-p-324677.html>

OLFLEX CLASSIC 110 3X 2.5 ŻO SZARY PRZEWÓD STEROWNICZY 300/500V KL.5 OLEJOODPORNY NUMER BĘBEN



Cena brutto	5,77 zł
Cena netto	4,69 zł
Numer katalogowy	GR_1119403
Kod producenta	087715
Kod EAN	4044773063769
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	32.4mm
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Identyfikacja żył	Cyfry
Materiał izolacji żyły	PVC
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Napięcie znamionowe U0	300V
Oznaczenie handlowe	OLFLEX CLASSIC 110
Przybliżona średnica zewnętrzna	8.1mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40°C
Ekran na wiązkach	Brak
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	81mm
Materiał żyły	Miedź
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Żyła uziemiająca	Nie
Znamionowy przekrój żyły	2.5mm²
Z przewodem ochronnym	Tak
Napięcie znamionowe U	500V
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki

**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Opakowanie kabli	Bęben
Liczba żył	3
Olejooodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Tak
Struktura skrętki	Nie
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszo	121.5mm
Ekran wspólny	Brak
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Geometria kabla	Okrągły

Opis produktu

Uniwersalne przewody do przesyłu sygnałów i zasilania w systemach sterowania. Stosowane w przemyśle, budownictwie i instalacjach technicznych. Dostępne w różnych konfiguracjach żył