

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/olflex-classic-110-4x-1.5-szary-przewod-sterowniczy-300500v-kl5-olejoodporny-numer-beben-p-324592.html>



OLFLEX CLASSIC 110 4X 1.5 SZARY PRZEWÓD STEROWNICZY 300/500V KL.5 OLEJOODPORNY NUMER BĘBEN

Cena brutto	4,98 zł
Cena netto	4,05 zł
Numer katalogowy	GR_1119904
Kod producenta	501276
Kod EAN	4044773060577
Materiał izolacji żyły	PVC
Identyfikacja żył	Cyfry
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Oznaczenie handlowe	OLFLEX CLASSIC 110
Napięcie znamionowe U0	300V
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszo	108mm
Przybliżona średnica zewnętrzna	7.2mm
Ekran na wiązkach	Brak
Materiał żyły	Miedź
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	28.8mm
Żyła uziemiająca	Nie
Znamionowy przekrój żyły	1.5mm²
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Napięcie znamionowe U	500V
Opakowanie kabli	Bęben
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40°C
Liczba żył	4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	72mm



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Struktura skrętki	Nie
Ekran wspólny	Brak
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Geometria kabla	Okrągły

Opis produktu

Zarejestrowany przez VDE, olejoodporny przewód sterowniczy PVC do wielu zastosowań

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - elastyczny przewód sterowniczy do różnych zastosowań, w płaszczu z PVC, aprobatą VDE, odporność na oleje, 300/500 V, również do YSLY lub YY