

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/olflex-classic-110-7x-05-szary-przewod-sterowniczy-300500v-kl5-olejoodporny-numer-beben-p-320914.html>



OLFLEX CLASSIC 110 7X 0.5 SZARY PRZEWÓD STEROWNICZY 300/500V KL.5 OLEJOODPORNY NUMER BĘBEN

Cena brutto	3,19 zł
Cena netto	2,59 zł
Numer katalogowy	GR_1119757
Kod producenta	091668
Kod EAN	4044773061482
Liczba żył	7
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	67mm
Struktura skrętki	Nie
Ekran wspólny	Brak
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Geometria kabla	Okrągły
Żyła uziemiająca	Nie
Znamionowy przekrój żyły	0.5mm²
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Napięcie znamionowe U	500V
Opakowanie kabli	Bęben
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40°C
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszo	100.5mm
Przybliżona średnica zewnętrzna	6.7mm
Ekran na wiązkach	Brak
Materiał żyły	Miedź
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	26.8mm
Materiał izolacji żyły	PVC



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Identyfikacja żył	Cyfry
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Oznaczenie handlowe	ÖLFLEX CLASSIC 110
Napięcie znamionowe U0	300V

Opis produktu

Zarejestrowany przez VDE, olejoodporny przewód sterowniczy PVC do wielu zastosowań

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - elastyczny przewód sterowniczy do różnych zastosowań, w płaszczu z PVC, aprobatą VDE, odporność na oleje, 300/500 V, również do YSLY lub YY